

LED防水恒流驱动电源路灯80W

产品名称	LED防水恒流驱动电源路灯80W
公司名称	深圳市拓邦威电源有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TOPWAY 型号:TBW-LF801 100-277V:PF>0.96
公司地址	广东省深圳市福永大洋田正中工业园十栋
联系电话	0755-33121700 18617189156

产品详情

产品属性:80w防水恒流驱动	c. 安规项目
产品型号: tbw-lf801	1. 初次级绝缘耐压: 3750 vac
产品描述:	2. 初级对外壳: 3750 vac
a. 输入特性	3. 次级对外壳: 500 vdc
1. 输入电压: 100-265vac	4. 抗雷击: 4000v (l-n)
2. 输入电流: +/- 0.43a	5. 抗雷击: 4000v (l、n-gnd)
3. 输入频率: 47-63hz	6. 已通过 ce&rohs&cqc&saa&cb
4. 空载功率: 1.3 watt	d. 工作环境
5. 功率因数: 0.96 pf	1. 工作环境温度: -35--+70
6. 冷启动峰值电流: 12.1 a	2. 防水防尘等级: ip66
b. 输出特性	3. 储存环境温度: -40--+80
1. 恒流, 隔离型恒流驱动电源 (防水)	4. 大气压力: 70--106kpa
2. 输出功率: 80w	5. 电源使用寿命: 30000 h
3. 输出电压: 24--36 vdc (10串-70串均可做)	e. 机械规格

4. 输出电流：2400 ma	160mm (长) *67mm (宽) *42mm (高) 38mm <可选>
5. 输出纹波：1.5vp-p	f. 线材规格：
6. 恒流精度：+/- 1%	输入线l为棕色,n为蓝色，gnd为黄绿或花线，0.75平方国标铜线。输出线正极为红色，负极为黑色，1平方国标铜芯电缆线。
7. 转换效率：90 %	g. 应用范围
c. 安规项目	led路灯、隧道灯、工矿灯、投光灯、景观灯