

# LED防水恒流驱动电源路灯150W

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | LED防水恒流驱动电源路灯150W                             |
| 公司名称 | 深圳市拓邦威电源有限公司                                  |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 品牌:TOPWAY<br>型号:TBW-LF150<br>100-277V:PF>0.96 |
| 公司地址 | 广东省深圳市福永大洋田正中工业园十栋                            |
| 联系电话 | 0755-33121700 18617189156                     |

## 产品详情

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 产品属性:150w防水恒流驱动                      | c. 安规项目                       |
| 产品型号: tbw-lf150                      | 1. 初次级绝缘耐压: 3750 vac          |
| 产品描述:                                | 2. 初级对外壳: 3750 vac            |
| a. 输入特性                              | 3. 次级对外壳: 500 vdc             |
| 1. 输入电压: 100-265vac                  | 4. 抗雷击: 4000v (l-n)           |
| 2. 输入电流: +/- 0.67a                   | 5. 抗雷击: 4000v (l、n--gn<br>d)  |
| 3. 输入频率: 47-63hz                     | 6. 已通过 ce&rohs&cqc&saa&cb     |
| 4. 空载功率: 1.65 watt                   | d. 工作环境                       |
| 5. 功率因数: 0.98pf                      | 1. 工作环境温度: -35--+70           |
| 6. 冷启动峰值电流: 16.9 a                   | 2. 防水防尘等级: ip67               |
| b. 输出特性                              | 3. 储存环境温度: -40--+80           |
| 1. 恒流, 隔离型恒流驱动电源 (防水)                | 4. 大气压力: 70--106kpa           |
| 2. 输出功率: 150w                        | 5. 电源使用寿命: 30000 h            |
| 3. 输出电压: 24--36 vdc (1<br>0串-70串均可做) | e. 机械规格                       |
| 4. 输出电流: 4500 ma                     | 220mm (长) *67mm (宽) *42mm (高) |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 5. 输出纹波：1.5vp-p | f. 线材规格：   |
| 6. 恒流精度：+/- 1%  | 输入线l为棕色,n为蓝色，gnd为黄绿或花线，0.75平方国标铜线。输出线正极为红色，负极为黑色，1平方国标铜芯电缆线。 |
| 7. 转换效率：93%     | g. 应用范围  |
| c. 安规项目         | led路灯、隧道灯、工矿灯、投光灯、景观灯  |