

LED防水恒流驱动电源路灯50W

产品名称	LED防水恒流驱动电源路灯50W
公司名称	深圳市拓邦威电源有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TOPWAY 型号:TBW-LF501 100-277V:PF>0.96
公司地址	广东省深圳市福永大洋田正中工业园十栋
联系电话	0755-33121700 18617189156

产品详情

产品属性：50w全铝壳防水恒流驱动	c. 安规项目
产品型号：tbw-lf501	1. 初次级绝缘耐压：3750 vac
产品描述	2. 初级对外壳：3750 vac
a. 输入特性	3. 次级对外壳：500 vdc
1. 输入电压：100-265vac	4. 抗雷击：4000v (l-n)
2. 输入电流：+/- 0.3a	5. 抗雷击：4000v (l、n-gnd)
3. 输入频率：47-63hz	6. 通过认证：ce&rohs
4. 空载功率：1watt	d. 工作环境
5. 功率因数：0.92 pf	1. 工作环境温度：-30--+70
6. 冷启动峰值电流：10.2 a	2. 防水防尘等级：ip67
b. 输出特性	3. 储存环境温度：-40--+80
1. 恒流，隔离型恒流驱动电源（防水）	4. 大气压力：70--106kpa
2. 输出功率：50w	5. 电源使用寿命：30000 h
3. 输出电压：24--36 v（10串-50串均可做）	e. 机械规格
4. 输出电流：1500 ma	140mm（长）*48mm（宽）*34mm（高）

5. 输出纹波：1.5vp-p	f. 线材规格：
6. 恒流精度：+/- 1%	输入线l为棕色,n为蓝色，gnd为黄绿或花线，0.75平方国标铜线。输出线正极为红色，负极为黑色，0.75平方国标铜线电缆。
7. 转换效率：90 %	g. 应用范围
c. 安规项目	led路灯、隧道灯、工矿灯、投光灯、景观灯