

Fmygx--伸展式线接触轻压熨光机

产品名称	Fmygx--伸展式线接触轻压熨光机
公司名称	常州市风靡电子设备厂
价格	415188.00/台
规格参数	品牌:风靡 型号:Fmygx
公司地址	江苏 常州市钟楼区 新昌路118-68
联系电话	86-0519-86969973市 18112315501

产品详情

fmygx--伸展式线接触轻压熨光机

fmygx—line-contact ironing machine

用途：1、皮革熨光、2、皮革毛孔纹压花

for : 1. leather ironing 2. leather embossing pore pattern.

适用企业：鞋面革制革厂、人造革厂

for 1: shoe factory, artificial leather factory.

技术特点：features

1、上辊与下辊垂直安装，可以在熨光的同时，进行毛孔纹的压花。

1.up roller and down roller vertical installation, when ironing the leather and embossing the pore pattern together.

2、特殊材料制成的下压力辊：可以确保在150kg的压力下，不变形和弯曲。

2. the pressure roller use special materials: can ensure that under the pressure of 150kg, no deformation and beding.

3、电脑控制的热均匀分配系统，该功能确保滚面温度始终均匀

3. computer control the temperature system keeping the roller temperature always same.

4、压力微调装置（国内独创）：可实现从10- 150kg压力之间的微调。

4.pressure adjusting device (the original): can be realized from 10- 150kg pressure adjustment

5、 安装有智能皮革伸展装置：即便是很薄的羊皮、能保证伸展过程不褶皱。

5. installation of intelligent leather stretching device: even a very thin skin, can guarantee the stretching process does not fold

6、 定时加热功能：该功能可以对设备进行预热，节约开机等待时间。

6. timing heating function: this function can be preheated to equipment, saves the boot wait time.

7、 油压式换滚装置：机器上端有按放滚筒支架，换滚采用油压升降，方便客户使用。

7.oil-pressure roll change device: the machine is placed in the supporting roller, roller pressure lifting, convenient for customers to use

技术参数：main technical

工作宽度 working width	mm	1800	2500	3200
工作压力 working pressure	kg/cm	10--150		
电源power	kw	38		
工作温度 working temperature		180		
工作速度 working speed	m/min	3/15		
压花(或镜面)滚直径 embossing roller diameter		500mm		

压力辊直径pressure roller diameter		700mm		
机器重量 whole machine weight	kg	7200	8200	9800
总尺寸size	mm	3800*2200*2000h	4500*2200*2000h	5200*2200*2000h

注意：为了更好为您服务，购买前请注意型号规格，如有必要请电话咨询；国内业务热线：13906117624，国际服务热线：0086-13915075937

规格mm	形式	价格	配置
1600mm	普通	230895	油缸：国内；毛毯：国内；镜面辊：1根（普通材料）；加热器：苏州；减速机及电机：苏州；轴承：上海；机架：超强型
2400mm	线接触	284655	；压花滚：（客户自备）
3200mm		332640	
1600mm	高端	282975	毛毯：意大利；电机及减速机：进口；轴承：日本nsk；加热器：日本；主轴头：进口高强度圆钢；其他关键部位大量采用进口钢板。带微调压力控制、智能皮革伸展器。配置：镜面滚1根
2400mm	线接触	345188	（压花滚客户自备）
3200mm		415275	

说明：以上均为含税价格；以上价格仅适合中国国内。