

Fmygm--伸展式面接触熨光机

产品名称	Fmygm--伸展式面接触熨光机
公司名称	常州市风靡电子设备厂
价格	416325.00/台
规格参数	品牌:风靡 型号:Fmygm
公司地址	江苏 常州市钟楼区 新昌路118-68
联系电话	86-0519-86969973市 18112315501

产品详情

fmygm--伸展式面接触熨光机

fmygm—surface contact ironing machine

用途：皮革熨光

for: leather ironing.

适用企业：制革厂、人造革厂

for: tannery , artificial leather factory.

技术特点：

1、上辊与下辊移位安装，使之可以产生180mm熨光接触面，提高熨光效果。

1. up roller and down roller displacement installation, make it have 180mm ironing surface touch, improve the ironing effect.

2、压力微调装置：可实现从0- 150kg压力之间的微调。实现无压熨光。

2. the pressure roller use special materials: can ensure that under the pressure of 150kg, no deformation and beding, make non-pressure.

3、电脑控制的热均匀分配系统，该功能确保滚面温度始终均匀

3. computer control the temperature system keeping the roller temperature always same.

4、安装有智能皮革伸展装置：即便是很薄的羊皮、能保证伸展过程不褶皱。

4. installation of intelligent leather stretching device: even a very thin skin, can guarantee the stretching process does not fold

注意：为了更好为您服务，购买前请注意型号规格，如有必要请电话咨询；国内业务热线：13906117624，国际服务热线：0086-13915075937

规格mm	形式	价格	配置
普通1600mm	面接触	238560	油缸：国内；毛毯：国内；镜面辊：1根（普通材料）；加热器：苏州；减速机及电机：苏州；轴承：上海；机架：超强型
普通2400mm		286335	
普通3200mm		342090	
高端1600mm	面接触	287700	毛毯：意大利；电机及减速机：进口；轴承：日本nsk；加热器：日本；主轴头：进口高强度圆钢；其他关键部位大量采用进口钢板。带微调力控制、智能皮革伸展器。配置：镜面滚1根
高端2400mm		348338	
高端3200mm		416325	

技术参数：main technical

工作宽度 working width	mm	1800	2500	3200
工作压力 work pressure	kg/cm		0--150	
电源 power	kw		38	
工作温度 working temperature			180	
工作速度 working speed	m/min		3/15	
压花(或镜面)滚直径 embossing roller			500mm	

diameter

压力辊直径 pressure roller diameter

400mm

机器重量 whole machine
weight

kg

7200

8200

9800

总尺寸 size

mm

3800*2200*2000h

4500*2200*2000h

5200*2200*2000h