

FMYGS--伸展式（三压力点）皮革熨光机

产品名称	FMYGS--伸展式（三压力点）皮革熨光机
公司名称	常州市风靡电子设备厂
价格	480000.00/台
规格参数	品牌:风靡 型号:FMYGS
公司地址	江苏 常州市钟楼区 新昌路118-68
联系电话	86-0519-86969973市 18112315501

产品详情

fmygs--伸展式（三压力点）皮革熨光机

fmygs—leather ironing machine(three pressure points)

用途：皮革熨光

for: leather ironing.

适用企业：制革厂、人造革厂

for: tannery , artificial leather factory.

技术特点：

1、该设备在熨光区域配置了左右及下三根压力辊，使之产生三个压力点，形成了360mm的超大接触面，极大地提高了熨光效果。

1. this system set three pressure roller at the ironing area, make is have three pressure points, make a over 360mm size face touch area, greatly improved the ironing effect.

2、实现了线和面的有机结合：当三个压力点同时工作时，下面的滚筒可以起到线接触的效果；当下端滚筒压力降低，又具有面接触的效果，到达一机两用的目的。

2. combined line touch and face touch: when three pressure point working together, under side roller make the line touch effect first, when the pressure coming down, it also have face touch effect, one machine can use two effects.

3、采用直径500的超大镜面滚，熨光效果更为明显。

3. use diameter 500 super big mirror roller, iron effect much better.

4、具有电脑控制的热均匀分配系统，该功能确保滚面温度始终均匀

4. computer control the temperature system keeping the roller temperature always same.

5、独特的智能皮革伸展装置：即便是很薄的羊皮、能保证伸展过程不褶皱。

5. installation of intelligent leather stretching device: even a very thin skin, can guarantee the stretching process does not fold

6、定时加热功能：该功能可以对设备进行预热，节约开机等待时间。

6. timing heating function: this function can be preheated to equipment, saves the boot wait time.

注意：为了更好为您服务，购买前请注意型号规格，如有必要请电话咨询；国内业务热线：13906117624，国际服务热线：0086-13915075937

规格mm	形式	价格	配置
普通1600mm	面接触 3压力点	288000	油缸：国内；毛毯：国内；80镜面辊：1根（普通材料）； 加热器：苏州；减速机及电机：苏州；轴承：上海 ；机架：超强型
普通2400mm		346100	
普通3200mm		415000	
高端1600mm	面接触 3压力点	337700	毛毯：意大利；电机及减速机：进口；轴承：日本nsk；加 热器：日本；主轴头：进口高强度圆钢；其他关键部位大量 采用进口钢板。带微调压力控制、智能皮革伸展器。双层钢 板机架。配置：80镜面滚1根
高端2400mm		403100	
高端3200mm		480000	

技术参数：main technical

工作宽度 working width	mm	1800	2500	3200
工作压力 work pressure	kg/cm		0--150	

电源 power	kw		38	
工作温度 working temperature			180	
工作速度 working speed	m/min		3/15	
压花(或镜面)滚直径 embossing roller diameter			500mm	
压力辊直径 pressure roller diameter			400mm	
机器重量 whole machine weight	kg	7500	8500	11000
总尺寸 size	mm	3800*2200*2000h	4500*2200*2000h	5200*2200*2000h