

BNG防爆挠性连接管

产品名称	BNG防爆挠性连接管
公司名称	乐清市祥丰电气有限公司
价格	13.00/根
规格参数	品牌:祥丰电气 型号:BNG防爆挠性连接管 材质:PVC
公司地址	乐清市柳市镇上池村
联系电话	13362723376 15273823833

产品详情

一、bng防爆挠性连接管适应用途：

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区；
2. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
3. 适用于 a、 b、 c级爆炸性气体环境；
4. 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

二. bng防爆挠性连接管产品特性：

1. 具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点；
2. 挠性管长度，螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如npt螺纹，公制螺纹等。
注：标注螺纹规格时应注明内外螺纹,如：bng-700×g3/4 (内)/g1 (外)意义为长度为700，一端为内螺纹g3/4，一端为外螺纹g1 的橡胶护套挠性连接管；
3. 执行标准gb3836.1-2000、gb3836.2-2000。

三. bng防爆挠性连接管技术参数：

型号 管通径 接头管螺纹(g) 长度 最小弯曲半径(mm)
防爆标志

bng-700 × g1/2	13	1/2	700	80	exd	/dipa20
bng -1000 × g1/2	13	1/2	1000	80	exd	/dipa20
bng -700 × g3/4	20	3/4	700	110	exd	/dipa20
bng -1000 × g3/4	20	3/4	1000	110	exd	/dipa20
bng -700 × g1	25	1	700	145	exd	/dipa20
bng -1000 × g1	25	1	1000	145	exd	/dipa20
bng -700 × g11/4	32	11/4	700	180	exd	/dipa20
bng -1000 × g11/4	32	11/4	1000	180	exd	/dipa20
bng -700 × g11/2	40	11/2	700	210	exd	/dipa20
bng -1000 × g11/2	40	11/2	1000	210	exd	/dipa20
bng -700 × g2	50	2	700	250	exd	/dipa20
bng -1000 × g2	50	2	1000	250	exd	/dipa20
bng -700 × g21/2	70	21/2	700	350	exd	/dipa20
bng -1000 × g21/2	70	21/2	1000	350	exd	/dipa20
bng 700 × g3	80	3	700	400	exd	/dipa20
bng -1000 × g3	80	3	1000	400	exd	/dipa20
bng -700 × g4	100	4	700	500	exd	/dipa20
bng -1000 × g4	100	4	1000	500	exd	/dipa20

注：本产品除以上规格外，可以按照客户需求定制。

本产品有2中材质：橡胶管与不锈钢管，订货时请注明。

【祥丰电气提示】：

请严格按照 bng防爆挠性连接管产品说明书安装，并有专业电工人员进行安装，调试。