供应美国CORTEC公司VpCI-368防锈油

产品名称	供应美国CORTEC公司VpCI-368防锈油
公司名称	烟台宝地经贸有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	品牌:CORTEC 型号:VpCI-368 包装:19升/桶
公司地址	烟台市芝罘区新阳街-10 号
联系电话	0535-6200483,6223703 13954527300

产品详情

产品说明

VpCI-368是一种经过时间认证的油基涂料,它能够在室外条件下为金属提供良好的底层防护.VpCI-368是一种坚硬的,有很好附着力的涂层,可用VpCI-414,煤油,汽油等清洗清除.

特点

- 有弹性/韧性
- 良好的盐雾能力
- 良好的室外防护
- 多种防护
- 良好的抗紫外线能力
- 防潮湿
- 硬膜可耐392f（200c）高温
- mil-c-16173d（1级或2级）认可
- 北大西洋公约组织　6850-66-132-5848

6850-55-132-6099

· nsn 8030-00-62-6950

适用范例· 管道涂层

零件储存

车身底板或船体水下部分涂层

钢丝绳

钢板

机器零件

· 可保护的金属

碳钢

不锈钢

铜

铝

铸铁

应用

VpCI-368可刷或喷，膜厚小为2-3mil（50-70微米），可被推荐用于室外无遮盖储存。

产品清除

用溶剂或煤油清洗设备

溶剂如洗蜡剂或煤油、汽油、VpCI-414

产品特点

· 外观 深棕色粘稠液体

· 涂层用量 300-330平方英尺/加仑

· 膜干时间 12-24小时

· 干燥可触摸 0.5-3小时

· 膜类型 硬、蜡状

· 载体 nbsp; 煤油。汽油

· 保持期 24个月 75f（24c）

· 不挥发物 57%-61%

· 23c以下粘度 600-5，000cps（6rpm）

spindle #2

· voc 2.9-3.1 lb/gal （347-372 g/l）

· 密度 7.4-7.6 lb/gal （0.89-0.91 kg/l）

注意：涂层干燥时间基于温度、气流和湿度

包装和储存

vpci-368 5加仑（19升/桶）

55加仑（208升/桶）

312克/罐

推荐喷雾设备

这种方法适用于喷VpCI-368：煤油=3：1，成品VpCI-368也适用，粘度范围在100-1，000 cps，如果用别的稀释可参阅cortec或 graco 的提示。

模型 510真空/aa plus

泵 30：1

点 0.011-0.015 in （0.028-0.038cm）

电容 标准

过滤器 60目

气压 80psi

流动管 3/8“ *10‘ 带 1/4 ”弯管易于提升

流动压力 2000/1700 psi （138/117 bar）

小的流动压力要求在 1500 psi（103 bar），能提供2-4毫米，wft/pass