

地板摩擦磨损试验机BOT-3000E数字显示

产品名称	地板摩擦磨损试验机BOT-3000E数字显示
公司名称	深圳市联合博纳精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国REGAN 型号:BOT-3000E 设备尺寸:29 × 20 × 17cm
公司地址	深圳市宝安区45区鸿都商务大厦C栋505室
联系电话	13554997271

产品详情

数显摩擦磨损试验机

型号：bot-3000e

美国：regan

bot-3000e 产品尺寸

featuring:

- portable state-of-the-art digital technology with large color display and sealed switches
- ability to measure most common indoor flooring or walkway surface slip resistance properties
- complies with ansi a137.1, b101.1, and b101.3 standard test methods
- on-board camera to help accurately document precise testing locations
- time/date-stamped test results printed on thermal paper
- leather, neolite, sbr rubber, or other custom sliders available for wet and dry surface testing
- tough pelican™ brand waterproof and shock-resistant travel case included
- usb port for transferring test results (with embedded photos) to any pc or mac
- on-screen graph to help analyze surface conditions

- rechargeable battery pack and charger included

测试类型：潮湿，干燥，scof,dcof

有效传感器（滑动器）类型：皮革，新石，sbr，自定义

设备尺寸：29 × 20 × 17cm

重量：6.9kg

测量速度（ dcof ） :20cm/s +/-5%

测量范围：0.01-1.00 μ

测量轴向力：21.3n+/-1%

印迹面积：3mm × 28mm

测量系统公差：2%

dcof测量距离：10-50cm 增量5cm(显示4 “ 20 ”)

最大坡度角：9.6度（有偏差）

验证质量：1.36kg

操作/储存温度：5-40度

操作/储存湿度：5-90%保湿相对度（不凝结情况下）

内存存储器：1000+测量值

显示：262k colors ,后光式，480 × 272lcd tft 显示

测试数据存储/转换：usb快闪驱动器（格式为fat32）

转换文件格式：pdf,txt/csv(.log文档)

打印机：热，48mm宽，8dots/mm

处理机类型：arm cortex m4 32 bit 处理器，120mhz

ram：128mbytes ddr2

抽样率：1000个样品/秒

保护级别：ip20

电源：rsi 电池组（nimh 电池，12v，3.8ah）

电池充电器：120-240vac 50/60 hz 输入电路，ul 列

充电时间：当电量耗尽时，充大约12小时

摄像头（前置）：1兆，固定焦距

热量输出信息：检测方法，上次校准和核实日期，传感器（滑动器）信息，远程（dcof），检验结果（最小值，平均值和最大值的读取），温度和湿度，设备和仓位代码

pdf报告信息：检测方法，上次校准和核实日期，传感器（滑动器）信息，远程（dcof），照片，检测结果（最小值，平均值和最大值的读取），温度和湿度，设备和仓位代码