

柴油5千瓦发电机

产品名称	柴油5千瓦发电机
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH5GF-LEH 功率:5千瓦
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

柴油5千瓦发电机/静音水冷5千瓦发电机

柴油发电机组在起动前应作哪些准备？

柴油发电机组在起动前应将运行方式选择开关放在off位置，需要作好以下

准备后，才能起动

1. 检查蓄电池

合上蓄电池充电电路，充电电源红灯应亮，蓄电池应有24 - 30v左右的正常电压，蓄电池组的容量应能满足机维连续起动9次的用电量。

2检查冷却水

检查冷却水水位是否正常，冷却水温度加热器的电源是否有输入（红灯亮表示输入）。

3. 检查燃油系统

(1)检查燃油油箱的油位（应能满足机组连续运转8h的用电量）。若不足，应补加。

(2)检查油路是否畅通，采用手动方式对系统进行排空处理。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689
qq:771585756 联系人：庞经理

机组型号 th5gf-leh (单相豪华款电启动)

发电机

频率 (hz) 50

最大输出(kw) 5.5

额定输出(kw) 5

额定电压 (v) 120,220,230,120/240

功率因素 (cos) $\cos =1$

绝缘等级 b

直流输出 (v) 12v/8.3a

相数 单相

电机形式 自励磁，两极，单相电机

启动系统 手启动、电启动

7米处噪音 72-76

燃油箱容量 (l) 12.5

持续工作小时 (hr) 6

发动机

型号 th186fa

动力形式 立式单缸、四冲程、风冷、直喷式

汽缸数-缸径×冲程(mm) 1-86×72

压缩比 19 : 1

燃油 0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油

润滑油容量(l) 1.65

燃烧系统 直喷式

标准配置

电压表 yes

交流插头 2

交流开关 yes

油压警告灯 yes

机油报警器 yes

大轮子 yes

选用配置

直流保护器 optional

计时器 optional

三相电压 optional

电流表 optional

自动切换 optional

遥控功能 optional

焊接功能 optional

尺寸

外形尺寸 (l × w × h) (mm) 740x500x670

净重 (kg) 105

毛重 (kg) 108

20ft 96

柴油发电机组发动机三角橡胶带张力的检查和调整

柴油发电机组发动机工作时，三角橡胶带应保持一定的张紧程度。正常情况下，在三角橡胶带中段加29—49n (3-5kgf) 的压力，胶带应能按下10—20mm距离。过紧将引起充电发电机、风扇和水泵上的轴承磨损加剧；太松则会使所驱动的附件达不到需要的转速，导致充电发电机电压下降，风扇风量和水泵流量降低，从而影响发动机的正常运转，故应定期对三角橡胶带张紧力进行检查和调整。

柴油发电机发动机三角橡胶带的张紧力，可借改变充电发电机的支架位置进行调整。当三角橡胶带松紧程度合适后，将撑条固定。

正确使用和长进三角橡胶带，对延长三角橡胶带的使用寿命有利，一般使用期限不少于3500h。当三角橡胶带出现剥离分层和因伸长量过大无法达到规定的张进度时应即换新。

在购买和调换三角橡胶带时，应注意新带的型号和长度与原用的三角橡胶带一样。如一组采用相同两根以上的三角橡胶带，还应挑选实际长度相差不多为一组，否则没跟三角橡胶带的张力不均容易损坏。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689
qq:771585756 联系人：庞经理

柴油5千瓦发电机/静音水冷5千瓦发电机 柴油5千瓦发电机,5千瓦柴油发电机,静音式发电机,静音式柴油发电机,5千瓦发电机价格,,小型柴油发电机价格,小型发电机,小型柴油机,,小型柴油发动机,3kw柴油发电机,小型柴油发电机型号,便携式柴油发电机价格,便携式发电机,柴油发电机操作规程,便携发电机柴油发电机组,10kw柴油发电机