

SDF- 型便携式pH计/电导仪/分光光度计检定装置

产品名称	SDF- 型便携式pH计/电导仪/分光光度计检定装置
公司名称	南京苏量检测仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市苜蓿园大街238号
联系电话	025-84680930 18913931089

产品详情

SDF- 型便携式pH计/电导仪/分光光度计检定装置由pH计检定仪、电导仪检定装置、分光光度计检定装置组成。用于现场检定/校准pH计、电导仪、分光光度计的示值误差及重复性等技术指标。

一、主要技术指标

1、pH计检定仪

pH输出范围：0 ~ 14.0000 ；

pH示值误差：±0.0005pH（0 ~ 14.0000）；

mV输出范围：-2000.00mV ~ +2000.00 mV ；

mV分辨率：0.02mV ；

温度补偿范围：0 ~ 99.9 。

2、电导仪计量标准

测量范围：0.05 μS ~ 2 × 10⁴ μS ；

准确度：0.1%(0.05 μS ~ 1 μS)

0.05%(1 μ S ~ 2 \times 10⁴ μ S) ;

3、分光光度计计量标准

校准范围：200nm ~ 900nm

波长不确定度：0.01nm ~ 1.0nm

透射比相对不确定度：0.5%

二、技术特点

- 1、装置根据JJG119、JJG376、JJG178最新检定规程设计；
- 2、装置采用积木式设计，pH检定计、电导仪检定装置、分光光度计检定装置可同时使用。