

WDT-2型多点温湿度测试仪

产品名称	WDT-2型多点温湿度测试仪
公司名称	南京苏量检测仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市苜蓿园大街238号
联系电话	025-84680930 18913931089

产品详情

一、产品特点 温（湿）环境试验设备专用校准设备依据jjf1101-2003、gb/t5170.2-1996、gb9452-88、jb/t5502-91等涉及温湿度的校准规范高精度的温湿度测量，兼有露点计算功能支持并自动识别多种温度、湿度传感器，如rtd、pt100、pt1000、8种热电偶可永久存储300000个测试数据 嵌入式打印机实时打印测试结果 pc接口：rs232和usb 软件功能完善，实时显示数据曲线，自动计算温湿度的偏差、波动度、均匀度和f0值，自动生成最新格式的原始记录、校准证书和f0报告 温湿度一体传感器可以在本机和后台软件上进行单独或整体标定操作，并支持6点温度、湿度标定，所有测量单元可以100%的互换

二、技术参数 测量范围：温度为-100 ~ 1600 湿度为0 ~ 100%rh 准确度：温度0.05%（pt100传感器）；热电偶根据分度号而定；相对湿度(在30%~80%范围) ±1.5%rh 分辨率：0.01 0.01%rh 稳定性：温度 < 0.05 /年（主机） 湿度 < 0.7%rh/年 巡检路数：22路（有16、38、70路可选） 检测方式：巡回、定点、列表等任选 显示尺寸：192 × 64mm液晶屏显示 打印方式：随机、定时打印任选 电 源：220v ac ± 10%,50hz ± 5%，功率 20w 外形尺寸：248 × 320 × 68mm 重 量：约2.6kg

附件：四线制铂电阻（pt100）温度传感器(长度标准为5米)：低温线：使用范围-60 ~ 230 ，优点是线细，柔性好，防水,防腐，不易折断，从被检设备的门中穿过而又不影响密封，保证测试数据的准确性 中温线：使用范围-60 ~ 300 ，外径为5mm，外裹金属屏蔽层，优点是抗干扰能力强，耐高温，防腐，缺点是不防水，线径粗，影响被检设备的密封性 高温线：使用范围-60 ~ 450 ，外径为5mm，外裹金属屏蔽层，优点是抗干扰能力强，耐高温，缺点是线径粗，不防水 测量精度：-60 ~ 100 ± 0.20 ； 100 ~ 200 ± 0.30 ； ； 200 以上 ± 0.40 ； 标配5米线缆