

静音式发电电焊两用机型号

产品名称	静音式发电电焊两用机型号
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH7800LDW 尺寸（mm）:930*530*720
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

静音式发电电焊两用机型号

操作电焊机应了解和掌握安全用电知识

带有市电的线路部分绝缘要可靠。焊接导线与电焊机、焊钳连接应用螺栓、螺母，加上垫圈并拧紧。对电焊机内部还须定期检查，发现连接有松动或脱焊现象,应及时拧紧和焊牢。

导线有残破时，应及时更换或处理;当焊接工作完毕或暂停使用时，应立即切断电源，移动电焊机时务必切断电源;

由于电焊时有大量火花喷出，焊件温度也极高，为安全起见，焊接时要远离易燃易爆物品，室外作业还要注意防雨;

为减少焊接时产生的较强紫外线辐射危害。连续工作时间不能过长,并尽量穿戴帆布做的防护服和手套。

更多特赫发电电焊机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689

qq:771585756 联系人：庞经理

机组型号	th7800ldw
发电机	
频率hz	50
额定电压（v）	230
额定电流（a）	7.8

额定功率 (kw)	5
最大功率 (kw)	5.5
直流输出	12v8.3a
启动方式	电启动
焊接	
额定转速 (rpm)	3000
空载电压 (v)	80
工作电压 (v)	23-30
额定电流 (a)	140
电流范围 (a)	50-250
焊条直径 (mm)	2.5-5.0
功率因素cos	1
相数	单
7米处噪音db	68-72
发动机	
型号	th188fa
动力形式	单缸、直立、四冲程、风冷柴油机
缸径x行程mm	88x75
排量cc	456cc
最大输出功率 (hp/rpm)	11/3600
燃油	0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油
润滑油容量l	1.65
燃油系统	直喷式
尺寸	
尺寸 (mm)	930*530*720
包装尺寸 (mm)	970 × 570 × 855
毛重/净重 (kg)	170/160

什么叫焊接?什么是焊接?

焊接的定义：

焊接是通过加热、加压，或两者并用，用或不用填充材料，使两工件产生原子间结合的加工工艺和联接方式。焊接应用广泛，既可用于金属，也可用于非金属。

通过加热或加压或两者并用，并且用或不用填充材料，使焊件达到结合的一种方法叫焊接。

焊接不仅可以解决各种钢材的连接，而且还可以解决铝、铜等有色金属及钛、锆等特种金属材料的连接，因而已广泛应用于机械制造、造船、海洋开发、汽车制造、石油化工、航天技术、原子能、电力、电子技术及建筑等部门。据工业发达国家统计，每年仅需要进行焊接加工之后使用的钢材就占钢总产量的45%左右。

更多特赫发电电焊机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689

qq:771585756 联系人：庞经理

静音式发电电焊两用机型号 静音式发电焊机,静音式电焊机,两用电焊机,发电电焊机,直流电焊机,自发电焊机,发电电焊机,柴油发电电焊机,250a柴油电焊机,小型电焊机,电焊发电机,发电电焊一体机,250安发电电焊一体机,250a发电电焊一体机