

手动对夹式蝶阀

产品名称	手动对夹式蝶阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:D71X/D71F 公称通经:DN50 ~ 200mm
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

手动对夹式蝶阀 产品相关名称：d71x手动对夹式蝶阀,d71f手动对夹式蝶阀,d71x/d71f手动对夹式蝶阀
产品型号：d71x/d71f 一、手动对夹式蝶阀概述：d71x/d71f手动对夹式蝶阀开启和关闭速度快，密封性好，气体试验泄漏为零，该对夹式蝶阀适用于工作温度150℃以下的淡水、污水、海水、蒸汽、天然气、油品、酸碱的装置和管路上作调节流量和截流介质的作用。二、手动对夹式蝶阀产品特点：
1、对夹蝶阀安装长度和总体高度较小，小型轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装；
2、合成橡胶和聚四氟乙烯阀座摩擦系数低、不易磨损、不易老化
3、蝶板运动具有擦拭性，适合带固体悬浮颗粒的介质
4、手动蝶阀选择不同零部件材质，可适用于多种介质 三、手动对夹式蝶阀执行标准：设计规范：gb/t 12238 结构长度：gb/t 12221 法兰连接：gb/t 9113 试验与检验：gb/t 13927
四、手动对夹式蝶阀主要技术参数：公称通经：dn50~200mm 公称压力：pn0.6-1.6 (mpa)
阀体材质：铸铁、球墨铸铁、铸钢 蝶板：铸铁 球墨铸铁 尼龙涂层板 衬胶板 cf8 cf8m 2507 1.4529
密封圈：丁晴橡胶(nbr) 三元乙丙橡胶(epdm) 聚四氟乙烯(ptfe) 填料：o型圈 柔性石墨
适用介质：淡水、污水、海水、蒸汽、天然气、油品、酸碱等 驱动方式：手动 连接方式：对夹
温度范围：150 包装：木箱 品牌：启标 上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电(电话：021-31006051手机：13816067011
公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq:1009698041) 咨询,订购。