

# 蜗轮对夹式蝶阀

产品名称	蜗轮对夹式蝶阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:D371X 公称通经:DN50 ~ 2000、50 ~ 1600mm
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

## 产品详情

蜗轮对夹式蝶阀 产品相关名称：d371x蜗轮对夹式蝶阀,蜗轮传动对夹式蝶阀 产品型号：d371x

一、蜗轮对夹式蝶阀产品概述： 我公司研制的软密封蜗轮对夹式蝶阀,中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。 二、蜗轮对夹式蝶阀特点：

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。 三、蜗轮对夹式蝶阀主要技术参数：

公称通经：dn50 ~ 2000、50 ~ 1600mm 公称压力：pn0.6 1.0 1.6mpa 密封试验：0.66 1.1 1.76mpa

强度试验：0.9 1.5 2.4mpa 连接方式：对夹 适用温度:丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200

适用介质:水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 泄漏率:符合gb/t13927-92标准

驱动方式:蜗轮传动、电动、气动、液动 包装：木箱 品牌：启标 四、蜗轮对夹式蝶阀主要零部件材料：

零件名称 材料 阀体材质：wcb、qt450-10、ht200、ht250 蝶板：wcb、qt450-10、ht200、ht250 阀轴：2cr13

密封圈：丁腈耐油橡胶 填料：柔性石墨 上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),

日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011

公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq:1009698041 ) 咨询,订购。