

不锈钢对夹式蝶阀

产品名称	不锈钢对夹式蝶阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:D71X-10P 公称通经:对夹式DN50-DN300 (mm) 法兰式DN50 ~ DN2000 (mm)
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

不锈钢对夹式蝶阀 产品相关名称：d71x-10p不锈钢对夹式蝶阀,不锈钢手动对夹式蝶阀

产品型号：d71x-10p 一、不锈钢手动对夹式蝶阀概述：

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。 二、不锈钢对夹式蝶阀性能规范：

公称通经：对夹式dn50-dn300 (mm) 法兰式dn50 ~ dn2000 (mm) 公称压力：pn0.6 1.0 1.6 (mpa)

密封试验：0.66 1.1 1.76(mpa) 强度试验:0.9 1.5 2.4(mpa)

适用温度:丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200

适用介质:水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 泄漏率:符合gb/t13927-92标准

驱动方式:蜗轮传动、电动、气动、液动 包装：木箱 品牌：启标 三、不锈钢对夹式蝶阀主要零件材料：

零件名称 材料 阀体材质：304、wcb、qt450-10、ht200、ht250 蝶板：304、wcb、qt450-10、ht200、ht250

阀轴：2cr13 密封圈：丁腈耐油橡胶 填料：柔性石墨 制造标准：gb/t 122387-89

法兰标准：gb9113-2000、gb17241.6-1998 结构长度标准：gb12221-89 检验标准：gb/t 13927-92 上海启标阀门

有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阔天阀门(venn),欢迎来电 (电话：021-31006051

手机：13816067011 公司网址：http://www.qibiaofm.com qq:1009698041) 咨询,订购。