

# 芳纶白四氟割裂丝混编盘根

产品名称	芳纶白四氟割裂丝混编盘根
公司名称	廊坊久旺密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:久旺 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市大城县仰止开发区
联系电话	13663267969

## 产品详情

芳纶聚四氟乙烯混编盘根（aramid ptfe packing）具有芳纶的耐磨特点和聚四氟乙烯的耐酸碱腐蚀的特点，两种材质混编达到了双性的理性效果。

### 产品介绍

芳纶盘根的使用范围：有颗粒的流体及其介质、蒸汽、有机溶剂、酸、碱等

芳纶盘根的应用范围：流体输送设备上所用的机械、泵、阀门、管道、容器等的密封 芳纶盘根的具体特点：具有优异的润滑性、耐磨性，最突出的性能是高强度、高模量同时也有较好的耐化学性，高回弹，低冷流且易快速安装。特别适用于含有固体颗粒介质的动密封部位。

芳纶盘根的技术参数：温度：-100~+300 压力：35mpa 化学耐性：ph值2-13

### 试用范围

除熔融碱金属和游离的氟离子以外的所有介质

### 应用范围

应用于化工、食品、等不允许有污染的工业领域的法兰、阀门、反应釜、泵的密封；也可用于除了可溶性碱金属以外的所有化学介质的场合

### 具体特点

具有柔韧可调性，所以与轴、填料箱能很好的配合有卓越的耐腐蚀性能，良好的自润滑性和防粘贴性

## 聚四氟乙烯盘根

聚四氟乙烯盘根的技术参数：温度：-200 ~ +280 ；压力：10mpa ；化学耐性：ph值0-14

芳纶聚四氟乙烯混编材质可以有：芳纶白四氟乙烯混编盘根、芳纶黑四氟乙烯混编盘根、芳纶白四氟割裂丝混编盘根，不同的材质混编均可达到不同的密封效果。盘根的规格：3\*3-40\*40均有，异形的可以定做编织。