

无碱缠绕纱1200tex玻璃纤维

产品名称	无碱缠绕纱1200tex玻璃纤维
公司名称	天津市龙达玻璃纤维有限公司
价格	5.70/公斤
规格参数	品牌:中天俊达 型号:无碱1200tex
公司地址	天津市津南区辛庄镇新桥村（白万公路东）
联系电话	022-60101685 13820173477

产品详情

玻璃纤维无捻直接粗纱

产品简介：

玻璃纤维直接纱或称单股无捻粗纱是由2000孔或4000孔漏板直接拉制而成连续纤维。主要应用于缠绕、拉挤成型工艺作，适用up、ve、ep。典型产品为：拉挤杆、窗框、梯子、管道、通讯电缆、贮罐、织造方格布及耐化学性的格栅等。

产品特点：

张力均匀，成带性佳

树脂浸透速度快，相容性优良。

毛羽少，耐磨性优

机械性能好

技术指标：technical data

	参数 data	玻璃类型 glassfiber type	公称号数 tex	单丝直径 filament diameter (μ m)	含水率 moisture content (%)	可燃物含量 combustible content (%)	强度 filament tensile (n/tex)	适用树脂 suitable resin
产品代号 designation								
edr		e glass	275-4800	13-24	0.1	0.6 ± 0.2	0.3	up、ve、e
cdr		c glass	275-4800	13-24	0.2	0.6 ± 0.2	0.3	up、ve

注：1.可根据客户要求提供特殊规格产品。2.以上数据仅供参考。

mark: 1.special product could be available based on customers' requirements .2.reference data only, not for technical specifications.

包装：

中天俊达所产直接纱，单个纱团聚乙烯塑料袋包覆，然后放入托盘或纸箱。每个托盘可码放64或48个纱团，每个纱团重量17kg。纸箱堆高不大于5层，托盘堆高不超过2层。

注(remark) : 1. 托盘尺寸 (长*宽*高) (cm)

2. 纱团尺寸 (长*宽*高) (cm)

贮存 :

产品应置于干燥、凉爽处。若不用, 请勿打开包装, 以免受潮, 影响使用。