

玻璃纤维高锆耐碱纱2400tex厂家出售

产品名称	玻璃纤维高锆耐碱纱2400tex厂家出售
公司名称	天津市龙达玻璃纤维有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	品牌:中天俊达 型号:高锆2400tex
公司地址	天津市津南区辛庄镇新桥村(白万公路东)
联系电话	022-60101685 13820173477

产品详情

玻璃纤维耐碱纱-

产品简介：

耐碱纱适用喷射和连续机械成型来制造玻璃纤维增强水泥。因其具有强度高、阻燃、可塑性高、质轻等性能，grc产品被广泛应用于建筑领域，如波形瓦、隔离板、隔热板、装饰板、防尘板、电线盒、下水道、雕塑等。耐碱短切纤维(6、12mm)可供。

产品特点：

硬挺性优 短切性好 分散性好

技术指标：technical data

product no.	zr02 content (%)	filament diameter (μm)	glass density (g/cm ³)	size content (%)	moisture content (%)	stif
arr-h	> 16.2	14	2.5-2.6	1.5 - 2.2	0.10	

arr-l	> 14.5	1.2 - 1.6	0.20
technical data (zr02 content 14.5%)		ar roving specifications	
virgin tensile strength	1500 - 1700 mpa	roving tex (g/km)	24
industrial standard tensile strength	800n	roving yields (yds/lb)	20
young's modulus of elasticity	69580 mpa	strand tex	64
specific gravity	2.6	number of strands/roving	ab
strain at breaking point (stand) %	in boiling saturated ca(oh) ₂ solution for 4 hours, the strength left is 82%	loss on ignition (%)	1
water uptake	< 0.2%	approx roving weight	18 0
softening temperature	800 degrees centigrade		

包装：

中天俊达所产耐碱纱，单个纱团聚乙烯塑料袋包覆，然后放入托盘或纸箱。每个托盘可码放64或48个纱团，每个纱团重量17.5kg。纸箱堆高不大于5层，托盘堆高不超过2层。

注(remark)：1. 托盘尺寸（长*宽*高）（cm）

2. 纱团尺寸（长*宽*高）（cm）

贮存：

产品应置于干燥、凉爽处。若不用，请勿打开包装，以免受潮，影响使用。