

# 立辊厂家 包胶托辊 过渡托辊 调心托辊 挡辊

产品名称	立辊厂家 包胶托辊 过渡托辊 调心托辊 挡辊
公司名称	盐山县通泰机械制造有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:通泰 型号:DTII TD75 :QD80
公司地址	盐山县五里窑
联系电话	0317-6222681 18003171111

## 产品详情

盐山县通泰机械立辊厂家 包胶托辊 过渡托辊 调心托辊 挡辊托辊径向跳动量对胶带输送机的影响：在国家规定的跳动量的范围内，可以保持胶带机平稳运行，否则就会使得胶带输送机胶带共振跳动，造成物料抛洒，污染环境，在带速越高的情况下越显得径向跳动量小的好处。我国国家标准规定量为0.7毫米，日本jis标准规定的量为0.5毫米。托辊灵活度对胶带输送机的影响：在胶带输送机运行过程中，托辊的灵活度显得非常的重要，如果托辊灵活度不好，旋转阻力系数高的时候，整个胶带输送机系统就得付出更大的动力，消耗更多的电力，有时还会造成胶带撕裂，电机烧毁的情况，更严重的时候可以引起火灾。所以，选用旋转阻力系数低（最好低于0.020）的托辊是胶带输送机设计、选型的重要内容。轴向窜动量对胶带输送机的影响：我国的胶带输送机制造技术越来越先进，但是轴线窜动还是一个需要重点研究的课题，因为我国的胶带制造技术，胶带输送机安装技术还和世界上先进国家有较大的差距，往往会出现胶带跑偏的情况，如果托辊的轴向窜动量大，就会造成托辊的较早损坏。一般轴向窜动量控制在0.5-0.7毫米以内较好。判断托辊好坏的标准还有以下五个：1、托辊防尘性能 2、托辊防水性能 3、托辊轴向承载性能 4、托辊抗冲击性能 5、托辊使用寿命立辊厂家 包胶托辊 过渡托辊 调心托辊 挡辊