

萤石粉黏结剂

产品名称	萤石粉黏结剂
公司名称	保定火云科技有限公司
价格	6900.00/吨
规格参数	品牌:京素 型号:JS-0
公司地址	保定市清苑县东石桥工业区
联系电话	0312-8146815 15033821558

产品详情

联系人 刘建会 电话 13933976176

“huoyun”萤石粉球团粘结剂 一、物理和化学性质：1.外观：白色粉末。
2.成分：主要原料棉花，加酸、碱等化学溶剂，经一系列复杂的化学反应而成。
3.炭化温度：230，燃烧温度：375。燃烧生成物主要为co2和h2o。4.胶体性质：复合型粘结剂溶解于水后形成具有一定浓稠度和粘结力的淡黄色透明胶体，胶体稳定性强，不易分解，可保存较长时间不变质。
二、用于生产萤石粉的特点：1.用量极小：用量0.5-1%；
2.使用方便：可先和其他粉料混合均匀后再加水搅拌，也可先溶解于水做成胶液后再加其他粉料搅拌；
3.不增加任何灰分，不降低热值，不阻燃（有助燃作用）；粘结力强，成型效果好，外观均匀美观；4.绿色环保：主要原料是棉花，燃烧生成物为co2，不产生其他有害气体和杂质，不影响产品品质，对人体安全无害，对环境友好。5.缺点：粘结剂单价较高，客户需根据自身产品价值核算好综合使用成本。三、使用方法：形状为粉料，属于高吸水量、高纯度的聚合物，作为粘结剂使用时，应先溶解于水做成胶体后再添加到粉料中去，可以有效发挥最大粘结效力。（有些客户在使用时直接以粉料形式添加到其他物料中，再加水搅拌）。具体使用方法：一、1、直接加入干粉：萤石粉粘结剂均匀加入物料中，物料与粘合剂的比例一般为100:1。根据物料粒度，比表面积，粘合剂加入量有所不同。
2、将物料润湿，视物料湿度情况喷洒适量水。注意控制湿度。3、搅拌均匀后，即可压球。二、1、溶水成胶：复合粘结剂溶于水后具有一定粘度，如溶解方法不当会造成较大结团，影响正常使用。正确的溶解方法为：干粉和水按1：30-50的比例溶解，需先往容器里加一定量水，用搅拌棍（或搅拌机）快速搅拌，同时缓慢、均匀分散地加入粉料，注意尽量不要使之结成较大团块，等到水份完全浸润粉末，再搅拌均匀就可以做成胶体了。

2.将做好的胶体和其它物料均匀混合，经充分搅拌混合后即可使物料具有粘性，即可压球。

3.加入胶体的粉料，注意控制含水量，如物料太湿则容易造成粘模具和成球率降低。萤石粉粘结剂