

型煤专用黏结剂腐植酸钠

产品名称	型煤专用黏结剂腐植酸钠
公司名称	保定火云科技有限公司
价格	1300.00/吨
规格参数	品牌:京素 型号:JS-9
公司地址	保定市清苑县东石桥工业区
联系电话	0312-8146815 15033821558

产品详情

“huoyun”型煤粘结剂---炭粉/炭棒/焦粉专用 联系人 刘建会 电话 13933976176

一、物理和化学性质：

- 1.外观：白色或微黄色粉末。
- 2.成分：主要原料棉花，加酸、碱等化学溶剂，经一系列复杂的化学反应而成。
- 3.炭化温度：230 ，燃烧温度：375 。燃烧生成物主要为co2和h2o.
- 4.胶体性质：复合型jingsu粘结剂溶解于水后形成具有一定浓稠度和粘结力的淡黄色透明胶体，胶体稳定性强，不易分解，可保存较长时间不变质。

二、用于生产煤球粘合剂的特点：

- 1.用量极小：炭粉/炭棒/焦粉用量0.5-0.8%；
- 2.使用方便：可先和其他粉料混合均匀后再加水搅拌，也可先溶解于水做成胶液后再加其他粉料搅拌；
- 3.不增加任何灰分，不降低热值，不阻燃（有助燃作用）；粘结力强，成型效果好，外观均匀美观；
- 4.绿色环保：主要原料是棉花，燃烧生成物为co2，不产生其他有害气体和杂质，不影响产品品质，对人体安全无害，对环境友好。
- 5.缺点：jingsu粘结剂单价较高，客户需根据自身产品价值核算好综合使用成本。

三、使用方法：复合型jingsu为粉料，属于高吸水量、高纯度的聚合物，作为粘结剂使用时，应先溶解于水做成胶体后再添加到粉料中去，可以有效发挥最大粘结效力。（有些客户在使用时直接以粉料形式添加到其他物料中，再加水搅拌）。

具体使用方法：

一、

- 1、直接加入干粉：将复合jingsu粘结剂均匀加入物料中，物料与粘合剂的比例一般为100:1。根据物料粒

度，比表面积，粘合剂加入量有所不同。

2、将物料润湿，视物料湿度情况喷洒适量水。注意控制湿度。

3、搅拌均匀后，即可压球。

二、 1、 溶水成胶：复合jingsu粘结剂溶于水后具有一定粘度，如溶解方法不当会造成较大结团，影响正常使用。正确的溶解方法为：jingsu干粉和水按1：30-50的比例溶解，需先往容器里加一定量水，用搅拌棍（或搅拌机）快速搅拌，同时缓慢、均匀分散地加入粉料，注意尽量不要使之结成较大团块，等到水份完全浸润粉末，再搅拌均匀就可以做成胶体了。

2.将做好的胶体和其它物料均匀混合，经充分搅拌混合后即可使物料具有粘性，即可压球。

3.加入jingsu胶体的粉料，注意控制含水量，如物料太湿则容易造成粘模具和成球率降低。

型煤粘结剂