

壳牌可耐压460齿轮油

产品名称	壳牌可耐压460齿轮油
公司名称	深圳市凯利顺商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:壳牌 型号:可耐压460 粘度:460
公司地址	广东省深圳市深圳市西乡劳动二村工业园
联系电话	0755-33661337 13632622330

产品详情

壳牌可耐压460齿轮油

shell omala oil 壳牌可耐压高级无铅极压齿轮油采用高粘度指数溶剂精炼基础油，并加有极压添加剂、抗腐蚀剂、抗氧化剂、抗泡和降倾点添加剂，主要用于重载工业齿轮润滑。推荐应用

- 钢铁行业的齿轮传动系统
- 需要“全极压”性能的工业齿轮传动装置
- 轴承
- 循环和飞溅润滑系统

壳牌可耐压润滑油不能用于汽车的准双曲线齿轮，在此场合应选用壳牌倍力车用齿轮油系列。性能特征

- 含有均衡的极压及抗磨损添加剂，能有效防止钢和铜零件表面的磨损保护齿轮和轴承。
- 具有杰出的热稳定性和抗氧化性能。
- 油的分水性强。
- 具有良好的抗腐蚀性能。
- 抗泡性强，不会形成泡沫。
- 无铅，使用更加安全。

技术规格

壳牌可耐压润滑油满足以下工业规格：

· din 51517的clp	· agma 250.04 典型数据
壳牌可耐压润滑油	
68 100 150 220 320 460 680 密	
度15 kg/1	0.876 0.878 0.884 0.889 0.893 0.897
0.913 粘度40 mm ² /s	68 100 150 220 320
460 680 闪点(开口杯)	238 242 244
244 244 246 252 倾点(不高于)	-24 -24
-24 -18 -15 -12 -9	