

壳牌可耐压HD150齿轮油

产品名称	壳牌可耐压HD150齿轮油
公司名称	深圳市凯利顺商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:壳牌 型号:可耐压HD150 粘度:150
公司地址	广东省深圳市深圳市西乡劳动二村工业园
联系电话	0755-33661337 13632622330

产品详情

壳牌可耐压hd150齿轮油是目前所能获得的最高品质的合成烃类基础油加精选添加剂调和而成。具有比传动矿物基础油调和的齿轮油远远优越的润滑性能。

性能特征：

- 1、具有极佳的负载传递能力，适合于苛刻工作条件下工作的齿轮系统。
- 2、卓越的润滑性能，具有比传统矿物基齿轮油远远优越的润滑性能，延长零件寿命。
- 3、具有优异的热稳定性能和防老化性，即使在高温条件下，也能确保油的使用寿命长久。
- 4、倾点很你，在较低的启动温度下，也能确保有效的润滑保护。
- 5、杰出的防锈和防腐蚀性能，全面保护所有金属表面。
- 6、提高系统的清洁性。

技术规格 iso 12925-1cat.ckt ansi/agma 9005-d94 david brown s1.53 101 典型数据

壳牌可耐压hd润滑油：壳牌可耐压hd合成齿轮油是由目前所获得的最高品质的合成烃类基础油加精选添加剂调合而成。具有比传统矿物基础油调合的齿轮油远远优越的润滑性能。

推荐应用：壳牌可耐压hd润滑油可用在：

- 1、苛刻条件如：重负荷、高温和较大的环境温度变化下工作的闭式齿轮减速箱；
- 2、特别适用于某些需要终身润滑油的系统；

3、滑动和滚动轴承；

4、循环油系统。

典型数据

壳牌可耐压hd	68	100	150	220
iso粘度级别	68	100	150	220
运动粘度				
40 mm ² /s	69.3	101.8	157.7	229.4
100 mm ² /s	11.4	15.5	21.7	28.3
粘度指数	158	161	163	160
闪点coc	228	232	238	250
倾点	-54	-51	-45	-45
密度 15 kg / m	861	873	877	881
3				
fzg负载能力测试	>12	>12	>12	>12
失效级别				
timken 0k载荷 lbs	>85	>85	>85	>85

壳牌可耐压hd	320	460	680	1000
iso粘度级别	320	460	680	1000
运动粘度				
40 mm ² /s	312.7	462.6	670.4	1002
100 mm ² /s	67.4	50.0	64.9	94.4
粘度指数	159	170	169	183
闪点coc	252	264	256	260
倾点	-42	-36	-33	-24
密度 15 kg / m	883	879	881	901
3				
fzg负载能力测试	>12	>12	>12	>12
失效级别				
timken 0k载荷 lbs	>90	>90	>90	>90