

壳牌可耐压HD680齿轮油

产品名称	壳牌可耐压HD680齿轮油
公司名称	深圳市凯利顺商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:壳牌 型号:可耐压HD680 粘度:680
公司地址	广东省深圳市深圳市西乡劳动二村工业园
联系电话	0755-33661337 13632622330

产品详情

壳牌可耐压hd680齿轮油

产品简介 壳牌润滑油-壳牌可耐压（omala）s4 gx齿轮油（原名：可耐压hd齿轮油）
shell omala s4 gx oil 应用 1.运行在苛刻工况下的工业闭式齿轮减速系统。
2.特别推荐用于某些需要终生的润滑系统。 3.滑动轴承和滚动轴承。 4.循环油系统。

性能特征 1.极佳的负载传递和抗微点蚀能力，延长零件寿命。
2.优异的抗氧化和热稳定性，延长润滑剂使用寿命 3.更长的服务寿命 4.优异的润滑性能提高齿轮传动效率
5.杰出的对所有金属表面防锈和抗腐蚀保护。

壳牌可耐压s4 g x	150	220	320	460	680
iso粘度级别	150	220	320	460	680
运动粘度 a40 mm2/s	157.7	229.4	312.7	462.6	670.4
运动粘度a100 mm2/s	21.7	28.3	35.4	50.0	64.9
粘度指数	163	160	159	170	169
闪点coc	238	250	252	264	256
倾点	-45	-45	-42	-36	-33

密度a15	kg/m	877	881	883	879	881
3						
fzg负载能力测试	>12	>12	>12	>12	>12	>12
失效级别						
timken ok载荷	>85	>85	>90	>90	>90	>90

以上数据为当前产品的典型值,今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。若需供货产品性能数据

请与我公司技术支持部联系。