

壳牌大威纳S150齿轮油

产品名称	壳牌大威纳S150齿轮油
公司名称	深圳市凯利顺商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:壳牌 型号:大威纳S150 粘度:150
公司地址	广东省深圳市深圳市西乡劳动二村工业园
联系电话	0755-33661337 13632622330

产品详情

壳牌大威纳s150齿轮油

壳牌大威纳s150齿轮油是由合成基础油及抗氧化剂，防锈添加剂调合而成的优质合成齿轮油，特别适合润滑钢/青铜合金的重负荷蜗轮蜗杆传动器。

推荐应用

- 1、壳牌大威纳合成齿轮油适合应用于重负荷蜗轮蜗杆传动器,高速/冲击负荷及重负荷的工业齿轮和某些整体油温达到2000c的轴承及循环系统的润滑使用。
- 2、壳牌大威纳合成齿轮油不适合应用于由铝青铜材料制成的齿轮的润滑,并与皮革密封材料及某些传统油漆不相容,大威纳合成齿轮油与矿物油型润滑油不相容。

性能特征

- 1、壳牌大威纳齿轮油自身具有极高的粘度指数,无需粘度指数改进剂便能在极宽的温度范围形成良好的润滑油膜,并表现出很好手剪切稳定性。
- 2、低倾点,在低温启动时提供有效润滑。
- 3、极为突出的低摩擦特性,可大大减少传动器摩擦造成的能量损失。提高传动器的机械效率。
- 4、极佳的负荷承受能力,极为适合润滑重负传达室动器。

5、优秀的抗氧化及热稳定性,具有极长的使用寿命。在诸多情况下,可做到"终生"润滑,大大降低了保养费用。

6、出色的钢-钢防擦伤和钢青铜抗磨性,运行可靠无故障。

技术规格壳牌大威纳s满足flenderag的要求。

凯利顺销售：

壳牌多宝cc68涡轮机油是壳牌公司为中国市场专门研制的适用于大型高效率汽轮机的专用润滑油。采用精选的进口矿物基础油和先进的无锌添加剂技术，具有优良的抗氧化、防锈防腐蚀、抗乳化和抗泡沫性能。

壳牌turbo汽轮机油符合中国标准gb11120-89 l-tsa和国际标准iso l-tsa 8068等规格，满足现代大功率蒸汽汽轮机组对润滑油严格要求。这是专为在最苛刻条件下工作的现代，大功率燃气轮机而研制的涡轮机润滑油。

性能特征：

- 1、出色的热稳定性和氧化性不易形成有机酸和油泥，延长使用寿命，适应现今设备对润滑油严格的要求。
- 2、优异的防锈防腐蚀性能含有高效复合防腐蚀添加剂，增强抗腐蚀性能对钢铁和有色金属表面提供高水平的抗腐蚀保护。
- 3、杰出的油水分离能力抗乳化性能极好，迅速分离油中的水份，减少腐蚀和早期磨损。
- 4、杰出泡沫性能和空气释放性能特选的抗泡添加剂能控制泡沫生成并迅速消泡，同时油中的空气能快速逸出防止泵的气蚀、润滑油膜破坏和油的过早氧化。
- 5、优良的过滤性能防止滤芯堵塞，确保控制部件动作可靠，避免事故发生。