

瑞典阿维斯塔2205-PW双相不锈钢焊条

产品名称	瑞典阿维斯塔2205-PW双相不锈钢焊条
公司名称	天津铸桥焊材销售有限公司
价格	160.00/公斤
规格参数	品牌:阿维斯塔 型号:2205
公司地址	天津市河北区庆安街
联系电话	022-27056616 13072226552

产品详情

瑞典阿维斯塔2205-pw双相不锈钢焊条代理商直销 现货供应 价格优惠

瑞典阿维斯塔2205-pw焊条

c 0.02 si 0.8 mn 0.8 cr 23.0 ni 9.5 fn 30(wrc-92) n 0.15 mo 3.0 全位置双相不锈钢焊条，适用于2205型双相不锈钢的焊接，尤其适用于立向上及仰焊焊接位置

瑞典阿维斯塔316l/skr cryo焊条

全奥氏体cr-ni-mo焊条，适于焊接astm 316l的焊接

瑞典阿维斯塔904l焊条

c 0.02 si 0.7 mn 1.2 cr 20.5 ni 25.0 mo 4.5 cu 1.5

高合金全奥氏体cr-ni-mo-cu焊条，适于astm 904l及相似全奥氏体不锈钢的焊接

瑞典阿维斯塔904l-pw焊条

c 0.02 si 1.0 mn 1.2 cr 20.0 ni 24.5 mo 4.5 cu 1.5高合金全奥氏体cr-ni-mo-cu焊条，适于astm 904l及相似全奥氏体不锈钢的全位置焊接

瑞典阿维斯塔383焊条

c 0.02 si 0.9 mn 0.9 cr 27.0 ni 32.0 mo 3.7 cu 1

高合金全奥氏体钢焊条，适于astm n08028及相似不锈钢的焊接

瑞典阿维斯塔p12-r basic焊条

c 0.02 si 0.9 mn 0.9 cr 21.5 ni bal mo 9.5 nb 2.2 fe 3.0 镍合金焊条，可用于6mo如outokumpu254smo钢的焊接，也适用于焊接inconel 625和incoioy825合金

瑞典阿维斯塔p625basic焊条

c 0.02 si 0.5 mn 0.2 cr 21.5 ni bal mo 9.5 nb 3.5 fe 1.5 镍合金焊条，适用于焊接inconel 625和incoioy825高温合金，

瑞典阿维斯塔p16basi焊条

c 0.01 si 0.15 mn 0.2 cr 23.5 ni bal mo 15.5

镍基合金焊条，化学成分近似alloy 59特别适于outokumpu 654 smo和其他高合金全奥氏体钢的焊接。抗孔蚀和应力裂腐蚀，全奥氏体组织

瑞典阿维斯塔p54basi焊条

c 0.02 si 0.2 mn 2.6 cr 25.5 ni 25.5 mo 5.0 cu0.8 n0.35 高合金cr-ni-mo焊条特别适合于254amo 654smo及其他6m0、7mo钢的焊接。常用于造纸工业中漂白容器的焊接

瑞典阿维斯塔307焊条

c 0.07 si 0.8 mn 4.0 cr 20.0 ni 10.5 mo 0.8 fn5(wrc-92) mn合金不锈钢焊条，适用于不锈钢，中低合金钢、mn钢间的异种焊接