

# DMF-Z-40直角电磁脉冲阀详细介绍

产品名称	DMF-Z-40直角电磁脉冲阀详细介绍
公司名称	泊头市新天环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新天环保 型号:DMF-Z-40
公司地址	泊头市冯三番
联系电话	0317-8545844 18713796222

## 产品详情

dmf-z-40直角电磁脉冲阀的主要特点：（1）系统简单，便接电脑，价格低廉。电磁阀本身结构简单，价格也低，比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多，价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制，与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及，价格大幅下降的时代，电磁阀的优势就更加明显。（2）动作快速，功率微小，外形轻巧。电磁阀响应时间可以短至几个毫秒，即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路，比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低，属节能产品；还可做到只需触发动作，自动保持阀位，平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸小，既节省空间，又轻巧美观。（3）调节精度受限，适用介质受限。电磁阀通常只有开关两种状态，阀芯只能处于两个极限位置，不能连续调节，（力图突破的新构思不少，但还都处于试验试用阶段）所以调节精度还受到一定限制。

dmf-z-40直角式电磁脉冲阀介绍：工作压力：0.4~0.7,环境温度：-10~55( ),使用介质：清洁空气，膜片寿命：喷吹100万次以上。

dmf-z-40直角式电磁脉冲阀连接螺纹：zg1"，长度：110mm，宽度：85mm，高度：125mm，重量：0.75kg

dmf-z-40直角式电磁脉冲阀安装方法：

电磁脉冲阀输入端(in)，与储气筒金属管相连接，其输出端与除尘箱喷吹管连接，连接螺纹间均填以四氟乙烯生料带紧。电磁阀对介质洁净度有较高要求，含颗粒状的介质不能适用，如属杂质须先滤去。另外，粘稠状介质不能适用，而且，特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。