威力巴流量计 西安威力巴

产品名称	威力巴流量计 西安威力巴
公司名称	西安宏沛测控仪表有限公司
价格	158.00/个
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区鱼化街5号
联系电话	029-88513152 13519191915

产品详情

西安宏沛测控仪表有限公司是专业生产和销售威力巴、西安威力巴、威力巴流量计的专业公司，公司对威力巴、西安威力巴、威力巴流量计的设计和研究有丰富的经验，欢迎订购合作。

西安宏沛测控仪表有限公司主要经营:威尔巴、超力巴、阿牛巴、v锥流量计、插入式双文丘里管、孔板、弯管流量计、插入式多点均速流量测量装置、工业自动化仪表的设计,制造,和销售。

威力巴概述

lgzw系列均速管(威力巴)流量传感器是在皮托管测速原理的基础上，运用航空动力学原理，辅以风洞试验手段研制的高精度计量仪表。是一种差压式、速率平均式流量传感器。通过传感器在流体中的平均总压与静压之差(即差压)来表示流量的，常用来测量液体、气体和蒸汽的流量。

威力巴特点

1、 根据空气动力学原理设计的测量型面，经过特殊的工艺处理可使产生的流体牵引力和涡街脱落力非常小。

2、
取在侧面的静压孔，产生的静压位于流体与传感器分离点之前，是一种完全稳定的非脉动差压信号。

3、 结构上没有可移动部件，可保证传感器的高寿命，并保证长期的稳定性和无精度漂移。

4、 精度高(≤1.0%)、重复性好(≤1.0%)。

5、 节能：由于引起压力损失极低，使能耗大大降低。与其他流量计相比运行成本最低。在应用中可很快收回仪表成本。

6、 防尘：静压孔取在传感器的两侧后，对介质中的异物及不灵敏，是一种理想的流量传感器。

7、 均速管(威力巴)流量传感器有许多特殊的材料供选择，以满足具有腐蚀性，超高温，超高压的需要。

8、 均速管(威力巴)流量传感器可整年工作，基本免维护。

9、 安装简便，费用很低。

威力巴用途

均速管(威力巴)流量计可用于不同管径的气体、液体和蒸汽的流量测量，可广泛用于石油、化工、冶金、轻工、水处理等工业控制领域。

技术指标

1、 公称压力：pn≤32mpa

2、 温度范围：-180℃～650℃

3、 公称通径：dn25mm～dn6000mm

4、 精度等级：1.0