

## P5户外表贴全彩

产品名称	P5户外表贴全彩
公司名称	深圳市锐凌光电有限公司
价格	350.00/张
规格参数	品牌:锐凌 型号:P5户外表贴全彩 间距:5mm
公司地址	深圳市龙华新区大浪颐丰华工业园1栋
联系电话	18319993029

## 产品详情

r1户外表贴p5-1r1g1b屏体技术参数表

序号	项目	技术参数
1	像素点组成	1红1绿1蓝led (smd3535白灯)
2	像素点间距	5mm
3	模组尺寸	160mm*160mm
4	模组分辨率	32x32
5	led芯片	台湾晶元
6	led封装形式	表贴三合一 (晶台)
7	显示密度	40000点/m <sup>2</sup>
8	最大白平衡亮度	8000cd/m <sup>2</sup>
9	灰度级别	红、绿、蓝各 256级别,最大可至65536级
10	显示颜色	16.7m种,最大达281万亿种

11	失控点数	万分之一
12	最佳视距	5m ~ 100m
13	可视角度	水平： 140° 垂直 120°
14	器件驱动	1/8扫描（台湾聚积）
15	亮度调节	256级软件调节，16级自动调节
16	换帧频率	60hz
17	刷新频率	600hz
18	控制方式	同步控制
19	视频信号	video、s-video、rgb、yuv、tv、dvi
20	屏体寿命	100,000小时.
21	连续工作时间	> 72小时
22	平均无故障时间	> 1,000小时
23	工作电压	ac 380v/220v ± 15% , 50hz ± 2 hz
24	环境温湿度	温度：-20 ~ +60 ，湿度：10%-95%
25	功耗（最大/平均）	1200w/m <sup>2</sup> , 600w/m <sup>2</sup>
26	平整度	相邻像度间 1mm；模组拼接间隙 1mm
27	有效通讯距离	网线100m，多模光纤500m，单模光纤20km
28	屏体重量	35kg/m <sup>2</sup>
29	均匀性	像素光强、模组均匀，每像素可单点校正
30	开关电源	5v/60a、5v/40a
31	控制系统	同步控制，pctv卡+dvi显卡+主控卡+光纤传输（可选）
32	软件	专业led控制软件，可控制图像均衡、色调、饱和度、亮度、动态稳定、黑色平衡。
		一旦出现情况，可记录日志、发出警告信息
		配备视频编辑软件及亮度调节软件、温湿度调节软件、智能上电软件等

