

# 陕西安环氧树脂自流平西安环氧树脂自流平

产品名称	陕西安环氧树脂自流平西安环氧树脂自流平
公司名称	陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司
价格	140.00/平方米
规格参数	品牌:儒亿 型号:22 22:22
公司地址	西安市碑林区水文巷4号
联系电话	029-88497791 13909240430

## 产品详情

儒亿氟硅水泥自流平防静电材料是一种以纳米级二氧化硅、无机氟化物、聚合物乳胶粉、碳纤维、导电介质及各种添加剂等，经高度复配而成的特种水硬性防静电复合材料，将材料加水搅拌后具有优异的流动性，将其倾倒在基层表面，能够自动流动找平的地面防静电面层材料。

1. 优异的导电性能、导电效果持久，不受温度、湿度、时间的影响；
2. 流动性优异、高平整、高耐磨、安全、环保及超久耐用；
3. 耐老化性能卓越、耐油性及耐湿性能优异，其卓越的附着力彻底避免了材料的起壳、脱层等现象。

1、基层处理：基层需清洁、干燥、无脱壳、无起砂现象；在材料施工前应对其基层地面进行处理后，涂覆专用水性界面剂，并铺设地面防静电接地系统。

2、材料使用：先将5升清水倒入搅拌桶内，然后加入一包自流平材料（25kg / 包），边倒边充分搅拌并连续搅拌约2—3分钟，搅拌至均匀无结块成液体状后，将材料倾倒在施工区域，让其自动流平开来，并用专业的自流平刮板进行辅助推刮；亦可采用自动搅拌泵送系统进行操作。

3、材料硬化后应涂覆防静电专用罩面剂，必要时可对其进行打蜡维护。

需要高平整，防静电、高耐磨、超久耐用、美观着色的防静电区域。适用于电力、电子、微电子、电脑、通讯、机房及精密仪器、仪表、石油化工、核电设施等行业的高要求区域。视环境而定，通常6小时以后可以步行，1天后可轻载，7天后正常使用。

西安儒亿工贸有限公司

西安市雁塔区挚友五金电料经营部工程部

电话：029-88497791.13909240430

地址：西安市雁塔区含光路南段1号