

沈阳PVC板材厚度3-20mm，现货直销

产品名称	沈阳PVC板材厚度3-20mm，现货直销
公司名称	沈阳雷丁建筑材料销售有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:雷丁建材 型号:LDJC-PVC 温度:-10-60度
公司地址	沈阳铁西区红粉路29-6号
联系电话	024-31338640 13309825519

产品详情

沈阳雷丁建筑材料销售有限公司专业销售沈阳pvc板材，沈阳pvc板是以pvc为原料制成的截面为蜂巢状网眼结构的板材。是一种真空吸塑膜，用于各类面板的表层包装，所以又被称为装饰膜、附胶膜，应用于建材、包装、医药等诸多行业。其中建材行业占的比重最大，为60%，其次是包装行业，还有其他若干小范围应用的行业。按照软硬程度可分为软pvc和硬pvc。

【沈阳pvc板材产品性能】

1、力学性能：沈阳pvc有较高的硬度和力学性能。并随分子量的增大而提高，但随温度的升高而下降。硬质pvc的力学性能好，其弹性模量可达1500-3000mpa。而软质的pvc的弹性1.5-15 mpa。但断裂伸长率高达200%-450%。pvc的摩擦性一般，静摩擦因数为0.4-0.5，动摩擦因数为0.23。

2、热学性能pvc的耐热稳定性十分差，140 即开始分解，熔融温度为160 。pvc的线膨胀系数较小，具有难燃性，氧化指数高达45以上。

3、电学性能pvc是一种电性能较好的聚合物，但由于本身的极性较大，电绝缘性不如pp和pe。介电常数，介电损耗角正切值和体积电阻率较大，耐电晕性不好，一般适于中低压和低频绝缘材料。

环境性能pvc可耐大多数无机酸、碱、盐，多数有机溶剂。适合化工防腐材料。

【沈阳pvc板材产品特性】

- 1、硬度高、不变形，优良的尺寸稳定性；
- 2、绝缘性能可靠，耐火阻燃；
- 3、耐酸碱、抗化学腐蚀；
- 4、极易加工，焊接性能优异；
- 5、工作环境：-15 ~+60 。

【沈阳pvc板材应用范围】

被广泛用于p.c.b设备、化工、石油、电镀、水净化处理设备、环保设备、矿山、电子、通讯及装潢等行业。

【沈阳pvc板材产品优势】

是优等的热成型材料，能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料。

【关于发货】我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。

发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。【关于合作】沈阳雷丁建材本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神，为客户提供卓越的品质和服务。