

背景墙瓷砖浮雕彩印打印工厂直供UV平板打印机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 背景墙瓷砖浮雕彩印打印工厂直供UV平板打印机 |
| 公司名称 | 南京彩艺数码科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:爱普生 型号:爱普生5代头 适用材质:瓷砖 |
| 公司地址 | 南京浦口区顶山街道花园路59号 |
| 联系电话 | 13913042550 |

产品详情

1,无需制版,无需晒版,无需重复套色,不受花型,一次成型,风格无限自由,操作简单,功能齐全,就如同使用家用印花机一样简单。2,山水人物,花草虫鸟,偶像明星,卡通动漫,企业标识,直至你自己的照片等文字,图像可直接印制在任何物品上,栩栩如生,绚丽多彩,立等可取

背景墙打印机描述：

在这个工作压力越来越大，生活节奏越来越快的社会，每个人都希望有一个轻松的、优雅的生活环境。当你下班回家，面对空白的墙壁，你会觉得孤独寂寞吗？当你在冬天的假日里，面对冰冷的玻璃门，你会觉得冷清吗？所有人的回答我相信都是：会。所以，色彩鲜艳的背景墙应运而生，深圳迈创彩印的瓷砖玻璃背景墙打印机也应运而生。

瓷砖玻璃背景墙打印机颠覆了传统的印花技术,抛弃了复杂的印花工艺,增加了传统工艺达不到的绚丽色彩,除去了中间耗材的大量使用,大大降低了你的成本,让你随心所欲,想印什么图案就引什么图案,立等可取,方便简单,无需前处理;喷印后无须做固色剂处理,牢度高;墨水流畅性好,玻璃瓷砖背景墙打印机使用寿命长;能高效率的生产出高质量的印花产品。

彩艺uv2513平板机工业型是我公司针对广大客户需求研发的工业型uv平板打印机,该机型精度高,速度快,平台坚固耐用,尺寸灵活可定制。满足行业客户

的所有打印需求！

(全国统一售价：¥109800元)

公司免费安排工程师上门安装培训

保修一年，终身维修

购机送墨水

赠送价值万元高精图库

客户来我厂现场订购设备,公司报销往返车费

适用领域

适用行业：艺术玻璃加工，装饰装修，广告印刷，电子五金等各行各业

适用介质：亚克力，玻璃，瓷砖，木板，金属板，吊顶天花板，纸张，皮革，

壁纸，布料，石料，pvc,地毯，雪弗板，有机玻璃，瓦楞纸等

技术参数

| | | |
|------|---------------|--|
| 设备型号 | | 彩 |
| 实喷尺寸 | | 可喷最 |
| 介质厚度 | | 100m |
| 喷头型号 | | 日本最新epson第五代 术，最 |
| 喷头数量 | | |
| 速度 | 草稿模式2 pass | 17m ² /h |
| | 工作模式4pass | 12m ² /h |
| | 高精模式8pass | 6m ² /h |
| 颜色配置 | | 高精度智能双4色（cmyk）（双喷头uv墨水），白墨w+c k 4色彩墨（双喷头uv墨水） |
| 墨水类型 | | 进口专用防堵高品质uv墨水 |

| | |
|--------|---|
| rip软件 | 锐彩、 photoprint、 蒙泰rip (windows 2000,windows xp pro sp2) |
| 色彩控制 | 国际标准icc |
| uv固化系统 | 节能长寿命led-uv固化系统 |
| 数据接口 | 高速usb传输接口 |
| 供电要求 | 单相ac220/110 ± 10,50hz~60hz , 3000w |
| 环境要求 | 温度20 -28 , 室内湿度40%-60% |
| 设备尺寸 | 长3970mm*宽2050mm*高1250mm |
| 设备净重 | 1100kg |

产品优势

技术指标满足工业型客户需要：

配置2个高精度爱普生打印头；

可配置智能供墨系统保持高速打印的连续性，稳定性；

采用优质进口配件，如：雷赛伺服、hiwin上银导轨、德国西门子及施耐德等；

配置双cmyk色、白色，专色等10余种打印组合；

配置顶尖的锐彩，蒙泰等高级色彩管理软件；

配置智能伺服驱动的y轴控制方案使步进精度达到0.03mm；

配置高功率长寿命环保led-uv固化系统

人性化防护安全设计：

智能防误撞设计，保护喷头不会受到意外损伤；

安装防静电保护，减少打印飞墨；

设计配置漏光保护装置，减少危害，提高效率；

人性化自动控制设计：

高效率的y轴双零位打印；

可配置方便的分腔吸附控制；

控制各路设备的独立开关；

停机自动封头保护装置；

10种打印工艺可选：

2种浮雕打印工艺："彩+白"、"白+白...+彩"；

4种白色打印工艺："铺白底、专色白、填充白、反白"；

4种打印模式可选：单彩、双彩、单白，双白。

不同功能的进口uv墨水：

进口uv墨水，纳米墨粒不堵头，色彩艳丽，色牢度高，稳定性强，满足客户各种打印需求。

性能指标

| | |
|---------|---|
| 平台打印 | 具备平板喷印设备的全部优势。 |
| 高精度伺服电机 | 采用高精双伺服双丝杠的y轴驱动方式，使介质步进精度达到0.0 |
| 稳定打印 | 采用原装内加热喷头，加温速度快高，控温精度高，保证高速打印温度恒定，使客户获得连续稳定的打印状态，减少废品率。 |
| 高速生产 | 配置2爱普生喷头，可实现高达25平方米/小时/4pass的生产速 |
| 打印色彩组合 | 配置双cmyk色、白色，专色等10余种打印组合 |
| 浮雕打印 | 软件灵活控制喷头实现 彩+白、白+白...+彩等立体浮雕打印效果 |
| 白色打印 | 通过图像rip技术，实现铺白底、专色白、填充白、反白的白色打印，活的在透明材料和有色材料上的实现特殊装饰喷印效果。 |
| 4种打印模式 | 可输出单彩、双彩、单白，双白模式，全自动控制。 |
| 双零位打印 | y方向前后双零位打印功能，省心省力，打印效率高。 |
| | |

| | |
|---------|----------------------------|
| 调节高度 | 根据材质厚度，电脑手动调节高度，方便直观。 |
| 自动停机封头 | 电动墨栈，停机自动封头保护装置。 |
| 可选的分腔吸附 | 可选强大的分腔控制吸附平台，保证薄型材料不翘曲。 |
| 防静电设计 | 有效消除打印材料上的静电，避免因静电产生的飞墨现象。 |
| 防误撞设计 | 智能防误撞设计，保护喷头不会受到意外损伤。 |
| 防漏光设计 | 设计配置漏光保护装置，减少光损，提高效率。 |

常见问题

- 1、喷头寿命多少，保能修吗？ 正常使用，按规保养，一个喷头大概能用1—2年。当前行业规范下，喷头一般不在保修范围内。
- 2、打印一平方米耗材成本大约多少？ 打印精度和质量要求不同，所需墨量有很大不同。行业一般采用的算法：满喷一平米墨水消耗10-12m，所以一次满喷的耗才成本大约为3元左右，浅色或不全喷图的成本会更低。
- 3、哪里有展厅，公司可以免费打样吗？ 我公司在南京建宁路金海市场有设备展厅，竭诚欢迎您莅临参观，看设备打样品。如果您不方便来南京，可以直接联系业务经理，邮寄材料到公司，给您打样寄回！
- 4、立体浮雕效果怎么做到的？ 立体效果通过两种方式做出：1.改变介质，通过雕刻机或材料本身纹理实现浮雕效果，再通过彩艺uv平板设备进行对位打印；2.彩艺公司3d立体浮雕打印技术，将白墨多次打印堆积起来实现浮雕效果。区别是前一种方法效果立体落差大，成本较高；后一种有一定的高度限制，但可做重复堆积，优势操作工艺方便，成本可控，效果也很出色！
- 5、玻璃 瓷砖表面怎么处理？怎么喷涂？ 玻璃，瓷砖均为常用材料，公司老客户有相当一部分是做装饰装修的。我公司有专用的涂层，效果很好

，可以气泵喷涂，手工刷涂，滚涂等很多方式。

6、设备安装环境要求？ 电源：可靠的220v 50hz市电，可靠接地，设置过流过压保护装置，最好配备5kva稳压电源；环境：温度20-25度 湿度：50%-80%，无尘，无阳光直射，地面平整坚实。

发货流程与售后服务方案

| | | |
|--------|----------------------|----|
| 保修期 | 一年质保，终身维护 | |
| 专用涂层 | 玻璃涂层/皮革涂层/亚克力涂层/五金涂层 | |
| 产品生产工艺 | 专业工程师规划设计，提供全程指导 | 免费 |
| 车间场地建设 | 专业工程师规划设计，提供全程指导 | 免费 |
| 操作人员培训 | 培训至客户方操作人员会熟练操作 | 免费 |