

供应德州陵县土工布-防渗工程专用

产品名称	供应德州陵县土工布-防渗工程专用
公司名称	德州耀华土工材料科技有限公司
价格	1.50/平方米
规格参数	品牌:耀华 型号:100g-800g 参数:2,5kn-25kn
公司地址	德州陵县经济开发区迎宾街南首
联系电话	0534-8612633 18263025817

产品详情

短纤针刺土工布是非织造及工业用布的一种。是采用纤维纤度为6-12旦，长度为54-64mm的涤纶卷曲短纤维为原材料。通过无纺生产设备的开松，梳理，杂乱（短纤维相互交织在一起），铺网（规格化缠结固着），针刺等生产工艺的流程制成布状。它只要应用于铁路路基的加筋、公路路面的养护、运动馆、堤坝的防护、水工建筑的隔离、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。

产品规格：sng100-smg1500性能特点：产品具有耐老化、强度高、柔韧性好、具有良好透水、过滤、隔离性能，施工方便等。用途作用：广泛由于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、隧洞、沿海滩涂、围垦、环保工程，用于工程的增强，隔离，反滤，排水等。包装规格：宽2-6米，长50-100m（或按用户要求）

短纤针刺非织造土工布技术指标

项目\尺寸\规格 规格备注

100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 800

单位面积质量偏差，% -8 -8 -8 -8 -7 -7 -7 -7 -6 -6 -6

厚度，mm 0.9 1.3 1.7 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 4.1 5.0

幅宽偏差% -0.5

断裂强力kn/m 2.5 4.5 6.5 8.0 9.5 11.0 12.5 14.0 16.0 19.0 25.0 纵横向

断裂伸长率% 25-100

cbr顶破强力kn 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.2 4.0

等效孔径 ϕ 90mm 0.07-0.2

垂直渗透系数cm/s $k \times (10^{-1}-10^{-3})$ $k=1.0-9.9$

撕破强力 kn 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.33 0.38 0.42