室外型3G双频干扰机

产品名称	室外型3G双频干扰机
公司名称	山东创惠科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:麦特 型号:麦特
公司地址	山东省烟台市高新区中俄科技园
联系电话	0535-8206536 18053555197

产品详情

室外型3g双频干扰机（wcdma+td-scdma)

一、技术参数

参数项目	指 标	备注
———————— wcdma 部分 ————————		
工作频率（mhz）	2125～2150	5载波
带宽（mhz）	25	
输出功率（dbm）	43±1/ch	每载波功率

可设置参数	射频开关、工作带宽	3—5载波可调
600khz带外抑制（db）	>25	无带外干扰
输出功率检测（dbm）	35—45	lcd屏显示
输出功率指示误差（dbm）	±1	
———————— td-scdma 部分 ————————		
工作频率（mhz）	2010～2025	
带宽（mhz）	15	
输出功率（dbm）	43±1	全带宽
可设置参数	射频开关	
600khz带外抑制（db）	>25	无带外干扰
同步方式	gps	只干扰下行时隙，不会对宏网产生影响
输出功率检测（dbm）	35—45	lcd屏显示
输出功率指示误差（dbm）	±1	
gps信息	同步状态、经纬度指示	
公共部分		
供电方式	220vac	
功耗（w）	<150	

人机接口	lcd+key	
外型尺寸（mm）	445*480*90	2u机箱，不含安装耳
安装方式	车载或19英寸机柜安装	
工作环境温度	-5～+45℃	
重量（kg）	15	
射频接口	n-female	