

# 室外型3G双频干扰机

产品名称	室外型3G双频干扰机
公司名称	山东创惠科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:麦特 型号:麦特
公司地址	山东省烟台市高新区中俄科技园
联系电话	0535-8206536 18053555197

## 产品详情

室外型3g双频干扰机 ( wcdma+td-scdma)

### 一、技术参数

参数项目	指标	备注
————— wcdma 部分 —————		
工作频率 ( mhz )	2125 ~ 2150	5载波
带宽 ( mhz )	25	
输出功率 ( dbm )	43 ± 1/ch	每载波功率

可设置参数	射频开关、工作带宽	3—5载波可调
600khz带外抑制 (db)	>25	无带外干扰
输出功率检测 (dbm)	35—45	lcd屏显示
输出功率指示误差 (dbm)	± 1	
————— td-scdma 部分 —————		
工作频率 (mhz)	2010 ~ 2025	
带宽 (mhz)	15	
输出功率 (dbm)	43 ± 1	全带宽
可设置参数	射频开关	
600khz带外抑制 (db)	>25	无带外干扰
同步方式	gps	只干扰下行时隙，不会对宏网产生影响
输出功率检测 (dbm)	35—45	lcd屏显示
输出功率指示误差 (dbm)	± 1	
gps信息	同步状态、经纬度指示	
公共部分		
供电方式	220vac	
功耗 (w)	<150	

人机接口	lcd+key	
外型尺寸 (mm)	445*480*90	2u机箱, 不含安装耳
安装方式	车载或19英寸机柜安装	
工作环境温度	-5 ~ +45	
重量 (kg)	15	
射频接口	n-female	