

# 沥青泵-喷洒沥青泵-CLB-50型沥青泵

产品名称	沥青泵-喷洒沥青泵-CLB-50型沥青泵
公司名称	泊头市龙源泵业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:龙源 CLB:50 CLB:100
公司地址	河北省沧州市泊头市104国道南仓街
联系电话	0317-5259068 18931731126

## 产品详情

产品概述： 订购热线：18931731126

clb型沥青泵现以广泛适用于石油、化工、油脂、锅炉、建筑、养路、制药、塑料、橡胶、合成纤维纺织、印染、食品、酿造等一切工业领域。其产品广销国内外，深受各界人士的好评。

产品介绍：

clb型沥青泵为旋转式，主要由泵体、机座、主动齿轮、从动齿轮和安全阀体等组成。该泵是配沥青洒布车配套使用的一种首选沥青泵。本型泵单独供应不配备动力及底盘，有用户自行安装在各种施工机械上或配备适当的动力装置，传动方式可用各种铜轴或非铜轴形式，但转数和旋转都必须符合产品说明书中相关规定。

产品特点：

该沥青泵密封纸垫均可用以调整齿轮的轴向间隙，该泵间隙规定为单向在0.05-0.08mm之间。主动轴由一个附加的含油轴套支承，通过油杯补充hg-24号饱和汽缸油润滑。该沥青泵工作时，被输送介质进入吸液腔，通过齿轮的旋转将介质压入排液腔并流出。工作量是其他齿轮泵的2.5倍。该沥青泵具有适用范围广、结构简单、外型美观、轴承负荷小、磨损小、运行平稳、节约运行费用、效率高、寿命长等特点。

产品应用：

该clb型沥青泵主要用于抽吸、输送和喷布高温的沥青（渣油）液体，最适用于道路和广场等建筑工程的沥青（渣油）喷布作业，也可在常温下用于抽吸、输送非高挥发性、低闪点的石油产品，如各种机油、

机械油及重油等。

clb型沥青泵性能参数表：

型号	clb-50	clb-100	clb-150	clb-200
额定流量 l/min	50	100	150	200
额定压力 mpa	10	1.0	0.8	0.8
真空度 mpa	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
额定转速 r/min	800	500	500	500
功率 kw	2.2	3.5	4.5	5.5
进出口径	g1 ”	g1.5 ”	g1.5 ”	g2 ”
净重 kg	17	30	35	40