

沥青输送泵-LQB-12型保温沥青泵

产品名称	沥青输送泵-LQB-12型保温沥青泵
公司名称	泊头市龙源泵业有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:龙源 LQB:12/0.8 LQB:7/0.8
公司地址	河北省沧州市泊头市104国道南仓街
联系电话	0317-5259068 18931731126

产品详情

产品特点：

我厂生产的lqb型保温沥青泵均带有保温套，均可用于导热油、蒸气、热水、等高温流体。该泵整体结构均匀、运行平稳、效率高、噪音低、耐磨、方便使用、使用寿命长等特点。该沥青泵是石油、化工、沥青、石蜡、酸碱行业、有色金属冶炼、喷漆工艺、松香、农药、染料、医药、造纸、树脂、胶类、电镀、食品、制药等行业领域中首选泵。

应用领域：

lqb型保温沥青泵适用于输送腐蚀性、不含固体颗粒、在常温下有凝固性的介质，尤其适用于高寒地区室外安装和工艺过程中介质需要保温的场合，输送介质温度可达250℃、粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ （5-1500cst）。当液体粘度超过1500cst时，应采用减速机传动运行输送。

lqb型保温沥青泵使用前注意事项：

- 1、从电机方向看顺时针为泵正方向。不得随意改动泵出厂前应有标识。
- 2、该泵应安装平行的工作路况上，避免凹凸不平现象。
- 3、工作人员及时的看泵出口的压力表，是否在泵承受的范围之内。
- 4、该泵在工作过程中，注意是否有噪音或有发热的现象。
- 5、如果发现漏油现象，请讲密封上的压盖按方向紧上。

6、该泵如果工作结束，要先关掉电源，在将链接在泵上的阀门关闭，切记不要让泵倒转。

lqb型沥青泵参数表：

型号	流量		工作压力 mpa	吸入真空 高度 m	进出口口 径 mm	配套电机	
	m ³ /h	m ³ /min				功率kw	型号
qb-1/0.36	16.6	1	0.36	3	¢ 25	1.5	y90l-4
1/0.8			0.8			1.5	y90l-4
qb-2/0.36	33.3	2	0.36	3	¢ 25	1.5	y90l-4
2/0.8			0.8			2.2	y100l1-4
qb-3/0.36	50	3	0.36	3	¢ 25	1.5	y100l-6
3/0.8			0.8			2.2	y112m-6
qb-5/0.36	33.3	5	0.36	3	¢ 40	2.2	y100l-4
5/0.8			0.8			4	y112m-4
qb-6/0.36	100	6	0.36	3	¢ 40	2.2	y100l-4
6/0.8			0.8			4	y112m-4
qb-8/0.36	133	8	0.36	3	¢ 50	4	y132m1-6
8/0.8			0.8			5.5	y132m2-6

qb-10/0.6 10/0.8	167	10	0.36 0.8	B	¢ 50	4	y132s1-6
qb-12/0.36 12/0.8	200	12	0.36 0.8	B	¢ 55	4 5.5	y132m2-6 y132m2-6
qb-18/0.36 18/0.8	300	18	0.36 0.8	B	¢ 55	5.5 7.5	y132s-4 y132m-4
qb-18/0.36 18/0.8	300	18	0.36 0.8	B	¢ 70	5.5 7.5	y132m2-6 y160m-6
qb-25/0.36	416	25	0.6	B	¢ 100	7.5	y160m-6
qb-29/0.36 29/0.8	483.3	29	0.36 0.8	B	¢ 70	7.5 11	y132m-4 y160m-4
qb-38/0.36 38/0.8	633	38	0.36 0.8	B	¢ 100	11 15	y160I-6 y180I-6
qb-58/0.36 58/0.8	960	58	0.36 0.8	B	¢ 100	18.5 22	y180m-4 y180I-4