

干城环保，填料，

产品名称	干城环保，填料，
公司名称	重庆干城环保科技有限公司
价格	450.00/平方米
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡杨家坪跃华新都26-5
联系电话	13452808509

产品详情

一、主要工艺流程如下：

sbr、cass池内进水、风机曝气、污泥沉淀、滗水器滗水

二、设备主要技术性能：

- 1、设备主体采用三点旋转支撑，各个部件配合紧凑、运转平稳。
- 2、浮筒采用浮动设计，能根据池内水位不断变化而始终保持浮筒挡渣面与水位持平，达到挡渣的最佳效果。
- 3、设备动力采用摆线针轮减速机带动丝杠作匀速直线运动，在设备运行时能保证滗水槽连续、均匀地滗水。
- 4、设备运行时滗水速度均匀、滗水槽内无污泥滞留、水面平稳无波动、主体动力无噪音、滗水完毕能自

动回程。

5、水下旋转部分采用机械密封装置,能保证滗水器旋转部分长期运转而不漏水。

6、机械传动部分采用摆线针轮减速机,有效地保证滗水速度的稳定并提供足够的推力,电动推杆内部配置多级保护,能保证设备长期运行而不至损坏。

7、设备正常运行时,用户可以根据实际需通过电控柜内自带的数显(滗水深度调节器)对出水量进行调节,滗水范围能在0至最大滗水深度之间作随意调整。

三、主要技术参数

型号	处理水量 (m ³ /h)	出水堰长度 (mm)	过水流速 (l/ms)	滗水深度 (mm)	预埋出水 管a(mm)	电机功率 (kw)
ups-10	0 ~ 10 t/h	1200	30	0 ~ 2500	dn100	0.55kw
ups-25	0 ~ 25 t/h	1200	30	0 ~ 2500	dn100	0.55kw
ups-50	0 ~ 50 t/h	1300	30	0 ~ 2500	dn150	0.55kw
ups-100	0 ~ 100 t/h	1800	30	0 ~ 2500	dn200	0.55kw
ups-150	0 ~ 150 t/h	1800	30	0 ~ 2500	dn200	0.55kw

ups-200	0 ~ 200 t/h	200	30	0 ~ 2500	dn250	0.55kw
ups-300	0 ~ 300 t/h	2500	30	0 ~ 2500	dn300	0.55kw
ups-400	0 ~ 400 t/h	3000	30	0 ~ 2500	dn400	0.75kw

四、工作原理

ups型旋转式滗水器由滗水装置、传动装置、撇渣浮筒装置及回转支承等组成。驱动机构通过可伸缩推杆带动滗水装置及撇渣浮筒装置绕旋转支承旋转，从而使滗水堰口上下弧形运动，达到滗出上清液的目的。

五、设备主要优点：

- 1、滗水全过程采用匀速运行。
- 2、设备自带数显（滗水深度调节器）史滗水深度可以随意调整。
- 3、滗水完毕能自动回程。

六、定货须知：

订货时用户单位需提供相应的土建预埋件，及标高尺寸。

也可以根据用户提供的要求定制。

以上设备可以根据用户要求，由我方提供土建预埋件尺寸图。