

防震鞭|防震条ADSS专用螺旋减震器曲阜鲁电光缆金具厂家防震鞭

产品名称	防震鞭 防震条ADSS专用螺旋减震器曲阜鲁电光缆金具厂家防震鞭
公司名称	山东曲阜鲁电电力器材有限公司
价格	15.00/套
规格参数	品牌:曲阜鲁电 型号:fl-13
公司地址	山东济宁曲阜静轩东路148号南
联系电话	15106781001

产品详情

产品介绍

用途：适用于adss光缆。

引起振动的因素：风力、风速、张力、挡距、风向、地形、地貌及光缆结构、长度大小等。

说明：螺旋减振器在耐张线夹或悬垂线夹上安装位置都相同。

作用：利用其防振部分对风力振动产生阻尼作用，消耗或减弱光缆运行时在层流风的作用下产生的振动能量，防止金具及光缆的破坏。

安装方法：

1.第一根都是装在距内绞丝末端>500mm处，第二根装在距第一根末端120mm处，这种安装方法可称为串联安装。

2.两根叠在一起，装在距绞丝末端>500mm处，这种安装方法可称为并联安装。（两种方法有减振效果上基本相同）。

陈小君：15106781001

鲁电公司其他产品

opgw塔用引下线夹
adss/opgw光缆接头盒

opgw杆用引下线夹

y?fdyjfd-l?????????fdy??? ???????????

防震鞭（螺旋减震器）是一个干涉型减震装置，利用其减震部分对风力震动产生阻尼作用，消耗光缆运行时在风的作用下产生的振动能量，防止金具和光缆因振动产生的破坏，其主要技术参数为防震鞭（螺旋减震器）握力（kn）和缆径范围（mm），其配置根据光缆线路档距大小来确定，一般100m以下档距不用，100m~300m档距每端1根。

说明：1) 防震鞭（螺旋减震器）紧握部分应安装在距护线条或其它金具约一拳（15cm）的地方；
2) 防震鞭（螺旋减震器）在外观良好的情况下可重复使用。

型号 适用导线范围 主要尺寸 钢绞线规格 单锤重量 钢绞线规格