

adss杆用引下线夹opgw塔用引下线夹价格光缆金具电力器材

产品名称	adss杆用引下线夹opgw塔用引下线夹价格光缆金具电力器材
公司名称	山东曲阜鲁电电力器材有限公司
价格	20.00/套
规格参数	品牌:曲阜鲁电 型号:PYDZ
公司地址	山东济宁曲阜静轩东路148号南
联系电话	15106781001

产品详情

adss用杆用引下线夹opgw塔用引下线夹价格光缆金具电力器材

一、作用：将从电杆上引下或引上的光缆紧固在电杆上，使其不能晃动，以避免光缆的磨损。

????????????????????

产品介绍

产品介绍

一、作用：将从电杆上引下或引上的光缆紧固在电杆上，使其不能晃动，以避免光缆的磨损。

二、使用条件：光缆线路的首、末端杆、接续杆等处。

三、使用方法：一般每隔1.5米左右装一只。

四、特殊说明：所有光缆引下线全部由设计要求塔腿引下，沿横材至接线盒。光缆引下时防止光缆产生金钩。

产品细节

一、结构简单实用性强.

二、采用优质橡胶夹块耐老化、减少对光缆的磨损.

三、钢组件使用优质钢材，并采用热镀锌工艺制造。 四、安装方便，连接牢靠。

鲁电公司其他引下产品

opgw塔用引下线夹
adss杆用引下线夹

opgw杆用引下线夹

曲阜鲁电电力器材有限公司期待您的来电

陈淑君：15106781001

qq：1375430985

????????????1.5????????

??

????????????????????????????????adss?opgw????????

(1)耐张线夹 耐张线夹用于转角、接续，及终端的连接。螺旋铝包钢线具有极强的耐张强度，无集中

应力，对光缆起到保护和辅助减振的作用。整套光缆耐张金具包括：耐张外层预绞丝、内层预绞丝、配套连接金具。线夹握力不小于光缆额定抗拉强度的95%安装方便、快捷，降低了施工成本。

(2) 单悬垂线夹 单悬垂线夹用于opgw和adss光缆在直线杆塔的连接，悬垂角为30°，内外层螺旋预绞丝的组合能很好的保护光缆，无集中应力，避免产生弯曲应力，对光缆起到保护和辅助减振的作用。整套悬垂线夹包括：内外层预绞丝、悬挂头和配套连接金具。线夹握力大于光缆额定抗拉强度的10%-20%，安装方便。(3) 双悬垂线夹 线夹采用双层设计，由适当尺寸和长度的外层预绞丝和内层预绞丝组成用于传递轴向载荷，并分散径向压应力，使其通过塑料护套到达内部加强元件上，而不伤害到脆弱易损的塑料护套或内部光纤。线夹具有优异的抗疲劳性，包括内外层预绞丝、两套悬挂头和配套连接金具。用于大高差，档距 > 800米，悬垂角为30°~60°直线塔上的连接。(4) 螺旋防振器 螺旋防振器由高强度、高弹性的pvc材料制成，耐高低温、防水、抗老化、防紫外线照射及防化学腐蚀。用于adss和opgw重冰区的防振器。(5) 接地线 接地线由一段铝线和一个铝合金线夹（连接opgw光缆），以及全铝接线端子（连接铁塔主材）构成，总长有1.5m~3m，结构紧凑，导电性能优良，可适用不同的短路电流容量。

(6) 引下夹具 用于adss、opgw在杆塔上的固定，适用于不同缆径，金属型用于opgw，橡胶型用于adss，分杆用、塔用两种，安装便捷牢靠，可调节范围广。(7) 防振锤 4d系列防振锤为斯托克布里奇音叉式设计，多共振音效减振装置，主要用于减弱和分散由于微风振动对光缆所产生的冲击能量，常用于opgw光缆的防震装置。(8) 护线条

用于防振锤在光缆上的安装，起到保护光缆的作用，也可用于其他固定线夹的安装。(9) 光缆接头盒 在光缆工程中用作光缆的直接接头及分支接头，炮弹型金属接头盒，结构紧凑牢靠，密封性能好，安装方便，防水、防潮，适应于各种恶劣的气候环境。光纤弯曲半径 45mm，光纤盘留附加损耗 0.01db。(10) 余缆架 存放和保护剩余的光缆

产品详情

光缆接头盒 铝合金光缆接头盒 金属接头盒 光缆金具 帽式接头盒 立式光缆接头盒 接头盒金具 光纤接续器材 光纤接头盒 光纤接续器 塔用光缆接头盒 杆用光缆接头盒 光缆接续器材 光缆中间接头盒 光缆连通盒 用途：本产品适用于adss,opgw光缆接头的连接保护。

- 结构特点：1.光缆接头及余长采用送片式存纤，接头保护形式为热缩套管补强
2.接头盒采用密封圈及硅胶密封，操作简单可重复开启，使用维修方便。
3.可根据要求将光缆接头盒接头，并配备专用的塔用或杆用固定安装架。
4.存纤盘采用铝支架，使用更轻便，避免了塑料支架断裂的事故发生。
5.进线嘴采用精密车床加工，密封性能得到了更大的提高，避免了对光纤的损伤。
6.合金外壳采用电化处理，耐腐蚀，性能优良。

- 技术指标：1.全长500mm，外径200mm，内径180mm。
2.温度性能：-40 +60 。 3.抗电强度：15kv直流，2分钟不击穿。
4.抗震性能：10级6次。 5.密封性能：100kpa,72小时，压力不变。
6.最大光缆外径22mm，最大接头芯数144芯。 7.使用寿命50年。

- 订货须知：1.光缆芯数。 2.几进几出及对应缆径。
3.分杆用和塔用两种，如为杆用，则需提供杆径。

曲阜鲁电电力器材有限公司期待您的来电

陈淑君：15106781001

qq：1375430985

