

# adssopgw光缆金具塔用杆用引下线夹引线线夹光缆引下夹具

产品名称	adssopgw光缆金具塔用杆用引下线夹引线线夹光缆引下夹具
公司名称	山东曲阜鲁电电力器材有限公司
价格	20.00/套
规格参数	品牌:曲阜鲁电 型号:AYGD 产品认证:iso9001
公司地址	山东济宁曲阜静轩东路148号南
联系电话	15106781001

## 产品详情

### 产品介绍

一、作用：将从电杆上引下或引上的光缆紧固在电杆上，使其不能晃动，以避免光缆的磨损。

二、使用条件：光缆线路的首、末端杆、接续杆等处。

三、使用方法：一般每隔1.5米左右装一只。

四、特殊说明：所有光缆引下线全部由设计要求塔腿引下，沿横材至接线盒。光缆引下时防止光缆产生金钩。

### 产品细节

- 一、结构简单实用性强.
- 二、采用优质橡胶夹块耐老化、减少对光缆的磨损.

三、钢组件使用优质钢材，并采用热镀锌工艺制造。 四、安装方便，连接牢靠。

鲁电公司其他引下产品

opgw塔用引下线夹  
adss杆用引下线夹

opgw杆用引下线夹

曲阜鲁电电力器材有限公司期待您的来电

陈淑君：15106781001

qq：1375430985

一、作 用：将从电杆上引下或引上的光缆紧固在电杆上，使其不能晃动，以避免光缆的磨损。

????????????????????????????

????????????1.5????????

????????????????????????????

????????????????

?????????????,adss????????????????????????????????????,

其主要技术参数为破坏荷载(kn)和光缆挂点位置电力塔主材的尺寸，

其配置方式为与耐张线夹、悬垂线夹、余缆架和光缆接续盒一一对应使用。生产塔用紧固夹具,直线紧固夹具,转角用紧固夹具。adss杆用引下线夹

分为两种：一、橡胶型杆用引下夹具 二、橡胶型塔用引下夹具 作用：

固定杆塔上引上或引下的光缆于杆塔上，使其不晃动，避免光缆磨损。使用条件：

(5) 接地线

接地线由一段铝线和一个铝合金线夹（连接opgw光缆），以及全铝接线端子（连接铁塔主材）构成，总长有1.5m~3m，结构紧凑，导电性能优良，可适用不同的短路电流容量。（6）引下夹具用于adss、opgw在杆塔上的固定，适用于不同缆径，金属型用于opgw，橡胶型用于adss，分杆用、塔用两种，安装便捷牢靠，可调节范围广。（7）防振锤4d系列防振锤为斯托克布里奇音叉式设计，多共振音效减振装置，主要用于减弱和分散由于微风振动对光缆所产生的冲击能量，常用于opgw光缆的防震装置。

光缆线路和首、末端杆塔上连续杆塔处。用法：通常每隔1.5米左右装一只。使用类型：

s型、热镀型、鸭嘴型、抱箍型、直角螺栓型等。产品型号 结构型号 适合缆径 备注

yzd - \* . \* 热镀锌型 配以各种缆径 铁塔用 yzs - \* . \* 铸铝s型 铁塔用

zyz - \* . \* 铸铝鸭嘴型 铁塔用 ybg - \* . \* 抱箍型 铁塔用 yzj - \* . \*

直角螺栓型 铁塔用 ygd - \* . \* 不锈钢型 铁塔用 产品介绍：用于adss在杆塔上的固定，适用

于不同缆径，橡胶型用于adss引下线夹，分杆用、塔用两种，安装便捷牢靠，可调节范围广。功能：

用于光缆引下及跳接时固定光缆，每1.5-2.0米光缆需安装一套。参数：根据缆径、杆径来配置型号。

关键词：adss杆用引下线夹，adss塔用引下线夹

本公司还供应上述产品的同类产品：adss杆用引下线夹,adss塔用引下线夹,adss引下线夹

w-架空线自重(公斤/米) fdy型fdyj防震锤预绞式fd-I节能无电晕放电型，fdy型fdyjfd-I节能无电晕放电型，fdy型生产销售防震鞭、耐张线夹、悬垂线夹、接头盒、引下线夹、余缆架等光缆配套金具。防震鞭（螺旋减震器）是一个干涉型减震装置，利用其减震部分对风力震动产生阻尼作用，消耗光缆运行时在风的作用下产生的振动能量，防止金具和光缆因振动产生的破坏，其主要技术参数为防震鞭（螺旋减震器）握力（kn）和缆径范围（mm），其配置根据光缆线路档距大小来确定，一般100m以下档距不用，100m~300m档距每端1根。

说明：1）防震鞭（螺旋减震器）紧握部分应安装在距护线条或其它金具约一拳（15cm）的地方；

2）防震鞭（螺旋减震器）在外观良好的情况下可重复使用。

型号 适用导线范围 主要尺寸 钢绞线规格 单锤重量 钢绞线规格 ah111

pdz-1 7.00-12.0 50 66 120 320 19/1.8 0.7 1.80

pdz-2 11.0-15.0 50 66 130 350 19/1.8 0.9 2.30

pdz-3 14.0-19.0 60 66 150 430 19/2.2 1.7 4.40

pdz-4 18.0-22.5 60 66 160 470 19/2.2 2.1 5.50

pdz-5f 22.0-29.0 60 95 180 520 19/2.6 3.0 7.10

pdz-6f 28.0-35.0 60 95 180 520 19/2.6 3.6 8.30

pdz-1t 7.8 50 30.7 120 320 19/1.8 0.7 1.80

pdz-2t 9.0-9.6 50 30.7 130 350 19/1.8 0.9 2.30

pdz-3t 11.0-11.5 60 44.7 150 430 19/2.2 1.7 4.40

pdz-4t 13.0 60 44.7 160 470 19/2.2 2.1 5.50

线夹为铝合金件，锤头为灰铸铁件，涂漆或热镀锌，其余为热镀锌钢制件。