

二乙烯三胺五亚甲基膦酸（DTPMP）

产品名称	二乙烯三胺五亚甲基膦酸（DTPMP）
公司名称	新乡市聚星龙水处理有限公司
价格	7600.00/吨
规格参数	型号:JXL—504 用途:主要用作循环水或者锅炉的阻垢分散剂。 品牌:节能
公司地址	河南省新乡市红旗区关堤乡政府东500米
联系电话	0373-5760966 13937396442

产品详情

型号	jxl—504	用途	用作循环水或者锅炉的阻垢分散剂。
品牌	节能	类型	阻垢分散剂
外观	红棕色透明液体	有效物质含量	50（%）
含量	50（%）	ph值使用范围	2.0
参考用量	10mg/l	cas	15827-60-8

二乙烯三胺五亚甲基膦酸（dtpmp）

【cas】15827-60-8 分子量：573.2

性能：本品为新型有机膦酸，在 230 以下、碱性条件时，其阻止碳酸盐、硫酸盐垢的生成明显优于其它有机膦酸。作分散剂使用时，无需再投加其它分散剂，且污垢沉积量也很小。

用途：本品主要用于 ph 值在 8 ~ 11 的工业循环水及锅炉补充水中，特别适用于高硬度、高碱度及硫酸盐高的水质中。本品还可用作过氧化物稳定剂、纺织印染用螯合剂、颜料的分散剂、氧脱木素稳定剂、混凝土添加剂等。

质量标准（符合 hg/t 3777-2005 ）

名称

指标

外观

红棕色透明液体

活性组份 /%

50.0

亚磷酸（以 PO_3^{3-} 计） /%

3.0

氯化物（以 Cl^- 计） /%

12.0 ~ 17.0

ph (1% 水溶液)

2.0

密度 (20) g/cm³

1.40 ± 0.05

钙螯合值 /mg/g

450

使用方法：本品用于循环水中水垢抑制时，常与其它药剂复配使用，投加质量浓度一般在 10mg/l

。

包装：30 kg或 250 kg聚乙烯塑料桶。

储存：密闭保存，防止曝晒，存放于通风干燥处，存放期 10 个月。

注意事项：本品为酸性物质，应避免与皮肤直接接触。