

# 杰康风淋室.不锈钢风淋室.风淋通道

产品名称	杰康风淋室.不锈钢风淋室.风淋通道
公司名称	济南杰康净化设备厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫洁康 型号:jnjk
公司地址	济南市天桥区北辛工业园田黄路50-6号{居委会南首}
联系电话	0531-85967228 13589058727

## 产品详情

### 全不锈钢风淋室

概述: 杰康风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备,用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃,同时风淋室也起到气闸的作用,防止未经净化的空气进入洁净区域,是进行人体净化和防止外空气污染洁净区的有效设备。结构:系列风淋室均采用全不锈钢装备而成,配置离心风机及初效和高效空气过滤器,具有外型美观、结构紧凑、检修方便、操作简单等特点。原理:风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱,经高效空气过滤器过滤后,洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出,喷嘴角度可调节,可有效地吹除人特或携带物品表面附着的尘埃,吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器,如此循环可以达到风淋的目的。用途及特点: 风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节,以便有效除去人身上的灰尘,并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。

### 风淋室一览表:

指标型号	fls-1a型	fls-1aa型	fls-2a型	fls-3a型
适用人数	单人	单人	双人	叁人
风淋时间	0-99s可调	0-99s可调		

			0-99s可调	0-99s可调
喷嘴数目	6个(单侧)	12个(两侧)	24个(两侧)	36个(三侧)
喷口嘴径	30mm	30mm	30mm	30mm
喷嘴口出风速度	> 20m/s	> 20m/s	> 20m/s	> 20m/s
过滤器效率	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%
风淋区尺寸	850*750*1900	850*750*2050	850*1500*1900	850*2250*2050
外形尺寸	1500*900*2050	1550*900*2050	1500*1800*2050	1500*2700*2050
电源	380v50hz	380v50hz	380v50hz	380v50hz
最大功耗	600w	800w	1600w	2400w
重量(kg)	约250	约300	约600	约900

备注: 可根据客户要求定做不同规格的人淋、物淋, 加装电子连锁装置和电子连锁红外线感应装置;