

# CipherLab 8300数据采集器

产品名称	CipherLab 8300数据采集器
公司名称	山东金质信息技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:欣技 型号:8300
公司地址	济南市历下区历山路146-6号
联系电话	0531-82679327 18765878832

## 产品详情

### 产品说明

欣技8300条形码采集器耐用可靠，可经受极长时间的艰苦工作，您只需付出少量金钱和少量时间就可完成大量工作。欣技8300条码采集器采用人体工程学设计，可确保长时间工作的舒适性和安全性。

### 欣技cipherlab 8300数据采集器产品简介：

欣技8300条形码采集器耐用可靠，可经受极长时间的艰苦工作，您只需付出少量金钱和少量时间就可完成大量工作。欣技8300条码采集器采用人体工程学设计，可确保长时间工作的舒适性和安全性。它同时提供光学扫描和 rfid，因而您可使用条形码和 rf 标签实现快速准确的数据捕获功能。8300数据采集终端在零售业、医疗保健业和仓储业也同样适用。从药房到商店货架，再到病房和上货区，8300 都能令您一手掌握功能强大、极具经济效益的 aidc 计算功能。

### cipherlab 8300手持终端特性：

可选择13.56mhz的rfid读头与条码激光读头同存

可批次采集数据,并通过通讯座上传

可选择红光,激光,或长距离激光读头

高效能设计使其一次充电可工作270小时

振动器和蜂鸣器可编程,可及时通报数据采集

用户界面友好,宽大的液晶显示屏带背光

可将内存扩充至10mb,并支持多种c和basic编程

cipherlab应用程式产生器方便用户直接使用

可承受多次1.2米摔落至水泥地(每面五次)/ip65

cipherlab 8300盘点机技术参数：

型号	8300	8330	8370
无线传输：			
选项	批次	bt class 2 ; ieee 802.11b/g	ieee 802.11b/g
传输范围(视线距离)	30米	bt 10米 ; ieee 802.11b/g 350米	350米
规格	ir/irda ( 115.2kbps )		
cpu	16位元		
程序内存	2mb flash		
效能：			
数据存储器	2mb/6mb/10mb sram		
工作电池	3.7v , 1800mah锂电池		
备用电池	3.7v , 7mah锂电池		
运作时间	270小时	40小时	40小时
资料保留时间	36天		
数据采集：			
条码扫描器	红光/激光长距离激光/		
rfid	13.56mhz ( 选配 )		13.56mhz ( 选配 )
支持的rfid标准	mifare iso 14443a , iso 14443b , iso 15693 , icode		
显示屏	lcd 128*64像素 , led背光		
键盘	24或39键橡胶键盘 , 含led背光		

一般特性：

提示	双色lcd、振动器、蜂鸣器可调节音调
尺寸(长*宽*高)	170*77*47cm
中路	290g ( 激光扫描头包含电池 )
用户环境：	
操作温度	-10 ~ 60
存储温度	-20 ~ 70
湿度	操作：非结露10%至90% / 存储：5%至95%
工业防护设计	ip65/1.2公尺坠落到水泥表面(每侧五次)
静电放电	± 15kv空气放电, ± 8kv直接放电
emc规范	8300 : fcc , ce , ic , c-tick , bsmi , kcc 8330 : fcc , ce , ic , c-tick , dgt/ncc , bsmi , kcc , telec 8370 : fcc , ce , ic , dgt/ncc , bsmi , srmc , kcc , telec
配件	充电与通讯传输座 , 调制解调器座 , 以太网座 , 4槽电池充电器 , usb传输线 , rs232传输线