

# KA1725HA2SB\_注塑机专用\_镁合金风机

产品名称	KA1725HA2SB_注塑机专用_镁合金风机
公司名称	佛山市贝里奥机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KAKU 型号:KA1725HA2SB 转速:2800-3100
公司地址	广东省佛山市顺德区红岗工业区六街
联系电话	0757-22119679 18988680351

## 产品详情

佛山市贝里奥机电设备有限公司（kaku华南分公司），是台湾卡固在中国大陆华南区设立的分公司，负责华南市场kaku现有产品的销售及卡固新产品的推广、试销工作。市场上假冒kaku的产品众多，为保证您客户的利益，请选择正品卡固产品。kaku (ka2206ha2b)轴流风机省电节能达到50%，获得欧洲能源之星称号。单边间隙指风机定子内径与转子外径的间隙，风机运转的整个过程为：电能 磁能 机械能 风能，当转子与定子的间隙越小，转子能切割的磁力线就越多，产生的动能就越大；当转子与磁场越远时，就需要加大电流来增加磁场力，因此缩小单边间隙可以降低电流和功率；从而达到省电节能的效果。传统风机单边间隙在0.45mm-0.55mm，因为轴承座采用铜质嵌件预置压铸

, 无法保证轴承座与外框垂直, 因此需要缩小转子外径, 防止其与定子产生摩擦. 所以单边间隙要在0.45mm-0.55mm之间。kaku轴流风机单边间隙 0.3mm, 外框和轴承座采用一体化复合刀具整体成型, 将外框与轴承座垂直精度保证在  $\pm 0.03\text{mm}$  以内。定子采用全自动油压定子入定设备, 保证定子内径变形范围。转子采用cnc数控精密车床加工, 保证转子外径金刚石刀具修整将变形范围控制在  $\pm 0.015\text{mm}$  之内。极小的单边距及转子外径差别, 使kaku (ka2206ha2b)轴流风机省电节能达到50%, 获得欧洲能源之星称号。kaku常用轴流风机型号有: ka1238ha2b, ka1725ha2b, ka1505ha2b, ka1606ha2b, ka1806ha2b, ka2206ha2b, ka2208ha2b, ka2072ha2b, ka2509ha2b 网址: <http://www.berio.com.cn> 电话: 0757-22119679