

轴向外压式波纹补偿器（TWY型）

产品名称	轴向外压式波纹补偿器（TWY型）
公司名称	泊头市浩辰环保机械有限公司
价格	199.00/台
规格参数	产品名称:轴向外压式波纹补偿器 型号规格:DN32-1000 疲劳次数:1500
公司地址	沧州地区泊头市工业开发区
联系电话	86-0317-8263833 13722720911

产品详情

泊头市浩辰环保机械有限公司是一家专业生产销售波纹补偿器,自吸式离心油泵,波纹伸缩节,不锈钢齿轮油泵,金属软管,高温齿轮泵及优质阀门产品的公司,做到人无我有,人有我全,人全我精。我公司生产的轴向型外压式波纹补偿器,质量高价格低,一直赢得客户的好评。

如有任何问题或需要订购请拨打： 0317-8263833 13722720911
或登录我公司网站：<http://www.hbhcd.com/>

轴向型外压式波纹补偿器（也称波纹膨胀节或波纹伸缩节）

产品描述：轴向外压补偿器（轴向外压伸缩节）由一个或多个波纹管通过中间接管串接在一起，两端分别与内封板和封底板焊接后，再分别与通管外管相连、波纹管波数较多。

产品优势：轴向型外压式波纹补偿器主要吸收轴向位移，具有补偿量大、保温性能好、残余介质可以排除等优点。轴向型外压波纹补偿器又叫蒸汽管道补偿器设计先进，结构合理，体积轻巧，装卸方便，具有耐高、低温，耐高压，耐腐蚀，抗疲劳等特点。系列产品广泛应用于石油、化工、钢铁、冶金、机械、交通、运输、船舶、码头、建筑、橡胶、造纸、纺织、电力热网、制药、医疗等行业。

产品参数：

型号：dn50-dn1600

压力级别：0.1mpa-2.5mpa

产品轴向补偿量：18mm-400mm

安装使用事项：

- (1) 安装时疏水口向下。
- (2) 现场安装完后，必须拆除拉杆。
- (3) 安装是介质流向与补偿器的流向标志一致。

内压式和外压式波纹补偿器的区别是什么？供热管道使用波纹补偿器一般有两种：内压式与外压式，内压式是介质在补偿器内，外压式是介质在补偿器外，内压式依据压缩波纹吸收管道热膨胀，外压式依据拉伸波纹吸收管道热膨胀，根据规范内压式在安装前需要根据环境温度需要预拉伸，则外压式在安装前需要根据环境温度需要预压缩。现在很多厂家怕搞错或现场服务麻烦，在补偿器出厂前已进行预拉伸或压缩，或者留出较大余量，不要求施工单位现场操作，具体可参照厂家要求。使用前必须搞清楚是内压还是外压型，二者是有本质区别，使用不一样。内压式外保护套可以割开，观察波纹情况；而外压式是绝对不能割的，等于是把工作钢管开口，会造成介质泄漏轴向外压式波纹补偿器的性能特点：外压式波纹补偿器由内筒、波纹管、外筒及附属构件组成。波纹管受外压作用，封闭和抗弯性好，可吸收大移位置。可做成单式、复式、双向等形式。轴向外压式波纹补偿器主要吸收轴向位移，具有补偿量大、保温性能好、残余介质可以排除等优点。轴向外压式波纹补偿器的压力及推力是由于压力施加在波纹管上所产生的力。这个力是系统压力乘以波纹管有效区域得出的。如果没有波纹补偿器，管道系统是会受到压力影响的，系统由于管道与张力是反方向的原因是不会移动的。当一个不受约束的波纹补偿器应用到管道系统中之后，管道中的力就会被波纹补偿器所吸收而不会对管道系统本身造成影响。这个压力及推力必须包含主固定支架或者受控制的波纹管以承受压力推力的负荷。这个主固定支架必须能够承受压力推力和少量由于波纹管偏移所引起的力