

# GW4-10-630A户外隔离开关

产品名称	GW4-10-630A户外隔离开关
公司名称	乐清市启轩电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启轩电气 型号:GW4-10/630
公司地址	乐清市盐盆街道后垵头村
联系电话	0577-61803263 18006882810

## 产品详情

### gw4-10/630a隔离开关系列简介

#### 产品简介

gw4-10/630a系列户外高压隔离开关适用于三相交流50hz，额定电压10kv/12kv的户外装置高压设备。作为有电压无负荷情况下，分断与闭合电路的开关设备使用。gw4系列户外高压隔离开关,适用于发电厂、变电站及大型工矿企业的三相交流50hz户外电力系统中。电流：400、630a、1250a、1600a、2000a,供高压线路在无功情况下进行换接，以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离和分、合电路之用。具有安全可靠、操作轻便、灵活等特点。

隔离开关为双柱式结构,制成单极形式.借助连杆组成三极联动的隔离开关.隔离开关由底座、绝缘支柱及导电部分组成.每极有两个瓷瓶,分别装在底座两端轴承座上,以交叉连杆连接,可以水平旋转.导电刀闸分成两半,触头接触处是在两个瓷柱的中间,分别固定在支柱瓷瓶的顶上.当操动机构操作时,带动两个绝缘支柱中的一个绝缘支柱转动90°,另一个绝缘支柱由于连杆传动也同时转动90°,于是刀闸便向同一侧方向分闸或合闸.接地刀闸是在垂直面(主刀闸在水平面)上运动的,它和主刀闸的联锁是通过本体的机械联锁或操动机构的联锁来实现的.