

WPO40WP080蜗轮蜗杆减速机品质铸造品牌

产品名称	WPO40WP080蜗轮蜗杆减速机品质铸造品牌
公司名称	上海诺广机械有限公司
价格	730.00/台
规格参数	上海诺广:WP080蜗轮蜗杆减速机 蜗轮蜗杆减速机:WPO40蜗轮减速机
公司地址	上海市闸北区大统路988号A座906
联系电话	021-66288361

产品详情

上海诺广的wpx40系列蜗轮蜗杆减速机功用优胜，节能环保，习气性强，报价真实，蜗杆采用45#优质钢经热处理加工制造,蜗轮用锡青铜铸制而成,耐磨性能良好,尤其在承载能力上更加明显。

一、wpx100蜗轮蜗杆减速机特点：

- 1、传动平稳、振动、冲击和噪音均小，减速比大，通用性广，能与各种机械设备配套使用。
- 2、能以单级传动获得较大的传动比，结构紧凑，大部分型号减速机有较好的自锁性，对有制动要求的机械设备能节省制动装置。
- 3、蜗杆螺牙与蜗轮齿面啮合摩擦损耗较大，因此传动效率要比齿轮低，容易发热和温度较高。
- 4、对润滑和冷却要求较高一些。
- 5、互配性好，蜗轮蜗杆均按国家的标准制造，轴承、油封等均用标准件。
- 6、箱体型式有基本型（箱体为带有底脚板的立式或卧式两种结构）和万能型（箱体为长方体，多面设有固定螺孔，不带底脚板或另装底脚板等多种结构型式）
- 7、输入轴联接方式有基本型（单输入轴及双输入轴）、带电机法兰两种。
- 8、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上；输出轴向上及向下；输入轴向上及向下。
- 9、可用2台或3台减速机组成多级减速机，以获得极大的传动比。

二、wpo40-120系列蜗轮蜗杆减速机工作条件：

- 1、wps蜗轮减速机的蜗杆转速不能超过1500r/min。
- 2、工作环境温度 $-40 \sim +40$ ，当工作环境温度低于 0 时，起动前润滑油必须加热至 0 以上，当工作环境温度高于 40 时，必须采取冷却措施。
- 3、蜗轮减速机入轴可正反转动。

三、注意事项：

- 1、蜗轮轴绝对不能作输入轴使用。
- 2、配套电机（即功率）不能超过标牌规定的数值。
- 3、如用户要改变入轴方向，可拆卸下轴二端盖，取出蜗杆轴，调节 180 。装入即可。按装时不可硬敲，可慢慢传动二轴，使之啮合。

更多相关的产品wpx蜗轮蜗杆减速机，wpo蜗轮蜗杆减速机，系列无级变速器，行星摩擦式无级变速器，蜗轮蜗杆，齿轮加工，减速机配件加工，微型摆线针轮减速机，齿轮换向器，蜗轮减速机，丝杆升降机，齿轮马达，精密行星减速机，斜齿轮硬齿面减速机，螺旋锥齿轮减速机，平行轴斜齿轮减速机，斜齿轮-蜗轮蜗杆减速机的参数请联系上海诺广公司，我们将为你提供完美的服务。

更多wpo/wpx蜗轮蜗杆减速机资讯请浏览网站：<http://www.ng021.com/html/product/19.html>