

# 输送氯仿软管 耐氯仿四氟软管 输送三氯甲烷四氟管

产品名称	输送氯仿软管 耐氯仿四氟软管 输送三氯甲烷四氟管
公司名称	河北恒锦橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县降河流工业区
联系电话	86-0318-8059055 15933822186

## 产品详情

产品名称：输送氯仿软管

构：内层位聚四氟乙烯波纹管或聚四氟乙烯直筒管，外层位不锈钢钢丝编织铠装层

途：主要应用于对橡胶溶胀太大有机溶剂，也可用来输送强酸、强碱、高温流体等。

势：输送氯仿软管内层的四氟管具有优良的化学稳定性，耐腐蚀、密封性、自润滑不粘性，所以不会对无色的氯仿有任何污染，另外管体外层的不锈钢钢丝编织铠装层即可提高四氟软管工作压力和压力安全系数，又可以很好的保护四氟软管免受外界的划伤和磨损。

质的特性：亦称“哥罗仿”，化学式 $\text{CHCl}_3$ ，分子量119.38。无色有甜味易挥发的不燃性液体，密度1.4984（15℃），熔点—63.5℃，沸点62℃，难溶于水，易溶于有机溶剂。在光的作用下，能被空气氧化成剧毒的光气（ $\text{COCl}_2$ ）可在氯仿中加入1~2%的乙醇，使生成的光气转化成碳酸二乙酯，从而消除毒性。常用作溶剂，在医药上用作麻醉剂，是有机合成的原料。

用温度：-60 ~ 250

体参数：

公称通径		内径	外径	耐压力		弯曲半径	重量
毫米	英寸	mm	mm	工作压力	破坏压力	mm	kg
				kgf/cm <sup>2</sup>	mpa		m
					kgf	mpa	

cm2

8	1/4	6.3	9.5	210	30.00	980	96.04	77	0.14
10	3/8	7.9	11.3	175	30.00	840	82.32	102	0.16
15	1/2	12.7	16.4	105	20.00	590	57.82	166	0.22
2	3/4	15.8	19.7	80	20.00	420	41.16	196	0.25
25	1	22.2	26.1	70	15.00	280	27.44	229	0.40
32	1 1/4	28.5	33.4	56	15.00	220	21.56	407	0.80
32	1 1/4	33.0	37.6	30	15.00	240	23.52	500	1.90
40	1 1/2	39.0	43.6	30	10.00	240	23.52	800	2.20
50	2	49.0	54.6	20	10.00	160	15.68	1200	3.40